

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczno-optyczny-sao-wd2-p-26369.html>



## Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Wd2

Cena brutto	<b>104,55 zł</b>
Cena netto	<b>85,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29300</b>
Kod producenta	<b>SAO-Wd2</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Wd2 znajduje zastosowanie w sygnalizacji akustyczno-optycznej w wewnętrznych systemach SSWIN. Sygnalizator może również stosować w instalacjach technicznych. SAO-Wd2 przeznaczony jest do stosowania wewnątrz budynków.

Sygnalizator akustyczno-optyczny SAO-Wd2 składa się z dwóch części, z których pierwszą jest w pełni akustyczny sygnalizator wykonany z tworzywa sztucznego. Zawiera on wyprowadzenia do podłączenia napięcia zasilania. Jako źródło dźwięku zastosowano przetwornik piezoceramiczny. Jako źródło światła zastosowano diody LED. Drugą częścią jest elementem mocującym sygnalizator do sufitu lub ściany przy pomocy dwóch wkrętów i kołków rozporowych.

Typ sygnalizatora	uniwersalny
Rodzaj sygnalizatora	akustyczno-optyczny
Zakres napięcia na wejściach	10..18 V
Rodzaj napięcia zasilania	DC
Prąd alarmowania (Pobór prądu w stanie dziaćania)	<150 mA
Pobór mocy w stanie alarmowania	<1,8 W @ 12 V DC
Temperatura robocza	-10°C - +55°C

Natężenie dźwięku w odległości 1m	>90 dB
Barwa emitowanego światła	pomarańczowa
Liczba błysków	~1 Hz
Czas pojedynczego sub'jeka	~0,45 s
Wymiary (średnica/wysokość)	ø 115/76 mm
Masa	~190 g
Pole przekroju przewodu linii dozoru sygnałowej zasilania (Max. przekrój przewodu)	Max. 2,5 mm <sup>2</sup>
Materiał obudowy	tworzywo sztuczne
Kolor obudowy	biała podstawa, biały korpus, pomarańczowy klosz
Stopień ochrony	IP21C
Sposób montażu	ściana/wufit
Rodzaj środowiska pracy	wewnątrz budynków