

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-akustyczny-cas381-adresowalny-p-24120.html>

Sygnalizator akustyczny CAS381 adresowalny

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 396,55 zł |
| Cena netto | 322,40 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 26691 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Adresowalny sygnalizator akustyczny ścienny pętlowy CAS381 (MAS850LPS) został zaprojektowany specjalnie do współpracy z adresowalnymi centralami sygnalizacji pożarowej Cooper. Wysoce efektywna konstrukcja zapewnia bardzo wysokie natężenia dźwięku pomimo niskiego poboru prądu. Prosta instalacja dzięki zastosowaniu podstawy montażowej. Naścienna podstawa montażowa mocowana jest przy użyciu 2 otworów montażowych. Kabel może być wprowadzany od spodu lub z boku. Podłączenie poprzez zaciski przyłączeniowe, znajdujące się na podstawie montażowej. Główna obudowa jest mocowana w podstawie montażowej i blokowana w pozycji docelowej.

Kompatybilność:

- centrale z serii CF3000
- centrale z serii DF6000

Charakterystyka:

Programowe adresowanie sygnalizatora.
Sygnalizator zawiera wbudowany izolator zwarć.
Zaprojektowany do montażu ściennego.
Sygnalizator posiada możliwość wyboru różnych tonacji i poziomów dźwięku.

Specyfikacja techniczna:

Masa [kg] 0,25
Napięcie zasilania 17 ~ 32 V DC
Prąd w stanie dozoru < 320 μ A
Temperatura pracy -10°C do +55°C (95% wilgotności bez kondensacji)
Tony: (ustawiane w centrali)
- ciągły 984 Hz.
- pulsujący 984 Hz / 0 Hz puls 1 Hz,
- dwutonowo 644 / 984 Hz w 1 Hz cyklu
Natężenie dźwięku: +/-3 dB (ustawiane w centrali)
- poziom niski: 87 dB < 2 mA
- poziom średni: 93 dB < 3 mA
- poziom wysoki: 100 dB < 6 mA
Stopień ochrony IP40
Wymiary: (H, W, D,) 102 x 105 x 40 mm