

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-glosowo-optyczny-sgo-pgwb-p-26353.html>

## Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-PgWB

Cena brutto	<b>380,06 zł</b>
Cena netto	<b>308,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29282</b>
Kod producenta	<b>SGO-PgWB</b>
Producent	<b>W2</b>

### Opis produktu

SYGNALIZATOR GŁOSOWO-OPTYCZNY WEWNĘTRZNY  
SGO-PgWB  
POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PiB:

- 

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438.CPK.0745

- 

WIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4231/2021

Sygnalizator głosowo-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pożaru przemiennie sygnałami akustycznymi i sygnałami komunikata słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje blyskowy sygnał optyczny (zgodnie z normą EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-PgWB przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych.

Sygnalizator posiada obwodowy wykonany z tworzywa niepalnego, w której znajdują się podzespoły elektroniczne. Obwodowa składa się z trzech części: koszyka z zamontowanymi głośnikami, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umożliwiającej montaż do ściany/sufitu lub bezpośrednio do puski PIP-SAN.

W pokrywie znajdują się:

- 

zaczepki do podłączenia zasilania,

- 

zaczepki do podłączenia wyzwalacza WSD-1,

- 

złącze micro USB,

- 

potencjometr służący do regulacji natężenia dźwięku.



Złotce zasilające posiada trzy wyprowadzenia oznaczone „+12V”, „-12V”, „GND”. Złotce USB umożliwia kopiowanie komunikatów z komputera PC do pamięci wewnętrznej sygnalizatora.

Sygnalizator głośnowo-optyczny SGO-Pgw umożliwia odzwierciedlenie do 18 wzorów sygnału akustycznego lub brak sygnału akustycznego. Dodatkowo w trakcie alarmu przez czerwoną diodę optyczną generowany jest sygnał błyskowy.

Fabrycznie sygnalizator ma w pamięci wczytane trzy komunikaty oraz ustawioną syrenę potarową.

Typ sygnalizatora	głośnowo-optyczny
Napięcie zasilania	20-32,5 V DC
Pobór prądu w stanie spoczynku	0 mA
Pobór prądu w stanie alarmowania	<300 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania	<7,2 W*
Poziom dźwięk w odległości 1 m	>90 dB*
Częstotliwość błyska	-0,5 Hz
Czas błyska	<190 ms
Czas pomiędzy błyskami	<1800 ms
Kategoria obszaru pokrycia	O
Typ trójdźwiękowy	typ A
Temperatura pracy	-10°C - +55°C
Stopień ochrony (kod IP)	IP31C
Stopień ochrony (kod IK)	nie dotyczy



---

Max. przekrój przewodu	2,5 mm <sup>2</sup>
Wymiary	Ø 115/82 mm
Masa	~350 g

\*dla U<sub>z</sub>=24 V DC, systemy potarowa, potencjometr ustawiony na maksimum

Sygnalizator SGO-Pgw wysyła 4 odmiannych, kolorów światła: zielony, czerwony, niebieski oraz żółty w zależności od rodzaju awarii.

Oznaczenie / odmiana	Opis
SGO-PgwA	wewnętrzny sygnalizator głosowo- optyczny generujący światło czerwone, soczewka zamontowana centralnie.
SGO-PgwB	wewnętrzny sygnalizator głosowo- optyczny generujący światło czerwone, soczewka przesunięta do prawej strony obudowy sygnalizatora
SGO-PgwA/b	wewnętrzny sygnalizator głosowo- optyczny generujący światło białe, soczewka zamontowana centralnie
SGO-PgwB/b	wewnętrzny sygnalizator głosowo- optyczny generujący światło białe, soczewka przesunięta do prawej strony obudowy sygnalizatora