

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/sygnalizator-glosowo-optyczny-sgo-pgz3-sb-zewn-p-26346.html>



## Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgz3/śb zewn.

Cena brutto	<b>1 709,66 zł</b>
Cena netto	<b>1 389,97 zł</b>
Numer katalogowy	<b>29275</b>
Kod producenta	<b>SGO-Pgz3/śb</b>
Producent	<b>W2</b>

### Opis produktu

ZEWNIĘTRZNY SYGNALIZATOR GŁOSOWO-OPTYCZNY  
SGO-Pgz3  
POSIADA DOKUMENTY WYDANE PRZEZ CNBOP-PiB:

- 

CERTYFIKAT STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NR 1438-CPR-0823

- 

WIADECTWO DOPUSZCZENIA NR 4629/2022

- 

Sygnalizator głosowo-optyczny SGO-Pgz3 przeznaczony jest do sygnalizowania po/lub przemiennie sygnał(ów) akustycznym i sygnał(ów) komunikacji słownego (sekwencja zgodna z normą EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje b'yskowy sygnał optyczny (zgodnie z normą EN 54-22:2010). Sygnalizator SGO-Pgz3 przeznaczony jest do pracy na zewnątrz budynku, może być również montowany wewnątrz pomieszczeń.

Sygnalizator SGO-Pgz3 występuje w 3 odmianach, które różnią się między sobą barwą generowanego b'yska.

Oznaczenie / odmiana

Opis

SGO-Pgz3

zewni'trzny sygnalizator g'losowo-optyczny generuj'cy światło czerwone, klosz lampy w kolorze czerwonym

SGO-Pgz3/śb

zewni'trzny sygnalizator g'losowo-optyczny generuj'cy światło bia'łe, klosz lampy w kolorze bia'łym

SGO-Pgz3/ścz

zewni'trzny sygnalizator g'losowo-optyczny generuj'cy naprzemiennie światło bia'łe oraz czerwone, klosz lampy w kolorze bia'łym



UWAGA!

Odmiany SGO-Pg3/78, SGO-Pg3/78cz nie s' objete Swiadcstwem Dopuszczal!

UWAGA!

Pod wszystkie odmiany sygnalizatorów SGO-Pg3 zalecana jest guska PIP-3AN/1,25A!

Typ sygnalizatora	g'osowo-ptyczny
Napi'cie zasilania	20-32,5 V DC
Pobór pr'adu w stanie spoczynku	0 mA
Pobór pr'adu w stanie alarmowania	<1100 mA*
Pobór mocy w stanie alarmowania	<26,4 W*
Poziom d'wiel'ka w odleg'osci 1 m	>100 dB*
Cz'otliwo' b'yska	>0,5 Hz
Czas b'yska	<190 ms
Czas pomi'ny b'yskami	<1800 ms
Kategoria obrotu pokrycia	0
Typ 'rodowiskowy	typ B
Temperatura pracy	-25°C + +70°C
Stopie' ochrony (kod IP)	IP33C



---

Stopień ochrony (kod IK)

nie dotyczy

Max. przekrój przewodu

1,5 mm<sup>2</sup>

Wymiary

312 x 295 x 95 mm

Masa

-1402 g

\*dla Uz=24 V DC, Po=20Wems, f=1 kHz