

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-19-18u-600x600-g7-szara-p-24668.html>

Szafa Rack stojąca 19" 18U 600x600 G7 szara

Cena brutto	2 214,00 zł
Cena netto	1 800,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27294
Producent	Brak

Opis produktu

Szafy teleinformatyczne z serii G charakteryzują się solidnym wykonaniem i nowoczesnym designem. Szeroki wybór modeli daje bardzo duże możliwości zastosowań, od prostych rozwiązań teleinformatycznych dla okablowania strukturalnego, przez zastosowania audio-wideo, po serwerownie. Uniwersalność tych szaf pozwala na montowanie infrastruktury sieciowej pasywnej i aktywnej, w tym głębokich serwerów czy UPS-ów. Szafy te przeznaczone są do zastosowań wewnątrz budynków i charakteryzują się stopniem szczelności IP20.

Szafy z linii G7 to szafy ze szklanymi przednimi drzwiami oraz tylnymi pełnymi metalowymi.

Szafy z linii G3 wyróżniają się perforowanymi drzwiami frontowymi oraz perforowanymi drzwiami tylnymi (opcjonalnie drzwi tylne mogą być dzielone perforowane), co pozwala na instalację urządzeń potrzebujących większej wydajności wymiany ciepła.

Do szaf można dobrać bardzo szeroki zakres akcesoriów, np.: półki, wentylatory sufitowe, zaślepki itd.

Cechy szaf stojących 19" serii G:

szafa serwerowa G7 posiada drzwi frontowe z hartowanego szkła z metalową ramą, drzwi tylne metalowe pełne
szafa serwerowa G3 posiada drzwi frontowe perforowane, drzwi tylne perforowane (stopień perforacji 75%)
standard instalacji 19"
głębokość szafy 600 mm lub 1000 mm, szerokość 600 mm lub 800 mm
możliwość montażu drzwi prawostronnych lub lewostronnych
drzwi frontowe oraz tylne wyposażone w zamek 1-punktowy (G3, G7), drzwi tylne perforowane dzielone wyposażone w zamek 3-punktowy
zdejmowanie panele boczne zabezpieczone 1-punktowym zamkiem oraz zatraskami
możliwość instalacji modułów wentylacyjnych
zamek cyfrowy
obciążenie statyczne: 800 kg/1000 kg
wypusty kablowe na górze i na dole szafy
wyposażone w linki uziemiające
możliwość zamontowania cokołu (h=100 mm) do szafy
wykonana z blachy stalowej walcowanej na zimno SPCC o grubości 1,2 mm, profile 2,0 mm, rama 1,5 mm
stopień szczelności IP20
wyposażona w kółka i nóżki
szafy o szerokości 800 mm wyposażone w organizatory kablowe 0U
wykończenie powierzchni: kształtowniki krępowane, trawione, fosforowane, malowane lakierem proszkowym
dostępne kolory RAL 7035 lub RAL 9004
4 regulowane ocynkowane profile montażowe z zaznaczoną numeracją co 1U