

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-19-27u-600x600mm-perforowana-p-18038.html>

Szafa Rack stojąca 19" 27U 600x600mm perforowana

Cena brutto	2 275,50 zł
Cena netto	1 850,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19832

Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna to rozwiązanie z całkowicie nową konstrukcją przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19" o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg.

Na tle poprzedniego modelu produkt ten wyróżnia już wcześniej wspomniana nowa konstrukcja, umożliwiająca stabilniejszy montaż podzespołów oraz lepszą wentylację pasywną całej szafy. Szafa umożliwia pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych, co jest bardzo wygodne przy montażu sprzętu.

Kolejnym elementem pozwalającym dopasować szafę serwerową do własnych potrzeb jest wybór drzwi. Oferowane są modele z przednimi drzwiami ze szkła hartowanego z metalowymi tylnymi drzwiami oraz szafy z drzwiami perforowanymi. Montaż takich drzwi jest bardzo prosty i elastyczny - można je zamontować lewo- lub prawo-stronnie. Panele boczne szafy można łatwo zdemontować, dzięki czemu montaż szerokich urządzeń sieciowych nie będzie problemem. Wszystkie drzwi / panele boczne są wyposażone w zamki boczne.

Dopełniając kwestię wentylacji w zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 2 wentylatorami 230V dla szaf o głębokości 600mm lub 4 wentylatorami 230V dla szaf o głębokości 800 i 1000mm.

Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdzi się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą designem i jakością wykonania.

W komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 3 lub 4 płaskich opakowaniach co bardzo ułatwia transport.

Cechy:

- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 27U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 600x600x1388 mm,
- Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 63x123.5x9.5 cm, Drzwi - 63.5x61.5x13.5 cm, Rama - 61x130x24.5 cm,
- Wyświetlacz LCD: brak
- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
- Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 475 mm,
- Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
- Ładowność: do 800 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: w zestawie 2 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie - Perforowane, Tylnie - Perforowane,
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Grubość drzwi: 5.0 mm,
- Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 2,00 mm; profil montażowy - 2,00 mm; reszta - 1,50 mm - 1,20 mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6.

Rodzaj szafy	Do samodzielnego montażu Jednosekcyjna Stojąca
Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	27 U
Głębokość montażowa	460 mm
Standard	ANSI/EIA RS-310-D DIN41491/PART 1 DIN41494/PART 7 ETSI IEC297-2
Maksymalne obciążenie	800 kg
Rodzaj drzwi przednich	Perforacja
Rodzaj drzwi tylnych	Perforacja
Grubość drzwi przednich	5 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1.2 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyn montażowych	2 mm
Grubość pozostałych elementów	1.2 mm
Ilość miejsc na wentylatory	2
Akcesoria w zestawie	Kółka z hamulcem Nóżki Panel Wentylacyjny (2 wentylatory) Zamek przedni Zamek tylny Zamki boczne Śruby M6
Waga	76 kg
Głębokość	600 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	1388 mm
Klasa szczelności	IP20