

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/szafa-rack-stojaca-19-37u-800x800mm-p-22607.html>



Szafa Rack stojąca 19" 37U 800x800mm

Cena brutto	2 051,87 zł
Cena netto	1 668,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24888

Opis produktu

Szafa stojąca jednosekcyjna to rozwiązanie przeznaczone do budowy sieci, montażu okablowania oraz sprzętu w rozmiarze 19" o maksymalnym łącznym udźwigu do 800 kg. Może być stosowana w centrach danych, które wymagają dużej ilości miejsca w szafach na urządzenia. Szafa z powodzeniem spełni swoją rolę w dużych, rozbudowanych sieciach i serwerowniach, zarówno w małych, średnich jak i dużych firmach oraz korporacjach. Sprawdza się również w instalacjach niskoprądowych takich jak sieci telewizji kablowych, systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu oraz systemy monitoringu CCTV i IP. Konstrukcja wykonana jest przy użyciu wysokiej jakości stali walcowanej, charakteryzuje się znakomitą designem i jakością wykonania. Szafa umożliwi pełną regulację głębokości pionowych szyn montażowych. Wyposażona jest w przednie drzwi ze szkła hartowanego z zamkiem, z możliwością montażu prawo lub lewo stronnego. Posiada zdejmowane boczne panele (z zamkami w zestawie) i tylne solidne stalowe drzwi z zamkiem. Istnieje możliwość wprowadzenia okablowania poprzez zamykany górny i dolny panel (z zaślepkami w zestawie). W zestawie znajduje się panel wentylacyjny z 4 wentylatorami 230V. Dodatkowo w komplecie załączone są akcesoria do mocowania szyn nośnych, śruby M6 oraz zaślepki paneli wejściowych, a dzięki konstrukcji do samodzielnego montażu (flat pack), całość znajduje się w 4 płaskich opakowaniach co ułatwia transport.

Cechy:

- Typ szafy: Stojąca,
- Kolor: Czarny RAL9004,
- Wysokość: 37U,
- Wymiary szafy (S x G x W): 800x800x1826mm,
- Wysokość (górny panel - dolny panel): 1747 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże): 1820 mm,
- Wysokość (górny panel - podłoże uwzględniając śruby): 1826 mm,
- Wymiary opakowań (S x G x W): Góra i dół - 83x102x12 cm, Drzwi - 83x190x9.5 cm, Rama - 80.5x196x25 cm,
- Panel podłogowy: 4 kółka z hamulcem + regulowane nóżki,
- Wewnętrzna szerokość rozstawu między szynami rackowymi: 450 mm,
- Szerokość rozstawu między otworami szyn rackowych: 465 mm,
- Zewnętrzna szerokość między szynami rackowymi: 500 mm,
- Ładowność: Do 800 KG,
- Klasa szczelności: IP20,
- Panel wentylacyjny: w zestawie 4 wentylatory 230V w górnej obudowie,
- Rodzaj drzwi: Przednie - Szyba hartowana, Tylne - Stalowe
- Zgodność ze standardami: ANSI/EIA RS-310D, IEC297-2, DIN41494; PART1 & PART7, ETSI,
- Materiał wykonania: Wysokiej jakości stal walcowana, malowana proszkowo,
- Grubość drzwi: 5.0 mm,
- Grubość blachy: pionowe szyny montażowe - 2,00 mm; profil montażowy - 2,00 mm; reszta - 1,50 mm - 1,20 mm,
- Otwory kablowe: Góra, Dół (regulowany),
- W zestawie: Akcesoria do mocowania, zamek drzwi przednich i tylnych, dwa zamki paneli bocznych, 20 śrub M6, 2 pionowe organizery kabli x2.

Rodzaj szafy	Stojąca

Rozmiar	19"
Wysokość teleinformatyczna	37 U
Montaż	Do samodzielnego montażu
Klasa szczelności	IP20
Typ sekcji	Jednosieczynowa
Głębokość montażowa	720 mm
Standard	ANSI/EIA RS-310-D DIN 41491 PART 1 DIN 41494 PART 7 ETSI IEC297-2:1982
Maksymalne statyczne obciążenie	800 kg
Rodzaj drzwi przednich	Szkło
Rodzaj drzwi tylnych	Metal
Grubość drzwi przednich	5 mm
Grubość górnego & dolnego panelu	1,2 mm
Grubość bocznego panelu	1 mm
Grubość szyszy montażowych	2 mm
Grubość pozostałych elementów	1,2 mm

<p>ilość miejsc na wentylatory</p>	<p>4</p>
<p>Kolor</p>	<p>Czarny</p>
<p>Akcesoria w zestawie</p>	<p>Kółka z hamulcem</p> <p>Nóżki</p> <p>Panel Wentylacyjny (4 wentylatory)</p> <p>Pionowy organizer kabli x2</p> <p>Trąby M6</p> <p>Zamek przedni</p> <p>Zamek tylny</p> <p>Zamki boczne</p>
<p>Waga</p>	<p>131 kg</p>
<p>Głębokość</p>	<p>800 mm</p>
<p>Szerokość</p>	<p>800 mm</p>
<p>Wysokość</p>	<p>1826 mm</p>