

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/tester-serwisowy-cctv-7-dcs-h7-70h-p-22287.html>

## Tester serwisowy CCTV 7" DCS-H7-70H



Cena brutto	<b>3 400,32 zł</b>
Cena netto	<b>2 764,49 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>24501</b>

### Opis produktu

Standard wizji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx,</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx,</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx,</li> <li>• TCP/IP - 4K,</li> <li>• CVBS - PAL / NTSC</li> </ul>
Wyświetlacz:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy, 1280 x 800 px
Wejście Video:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> </ul>
Wyjście Video:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC</li> <li>• 1 szt. HDMI</li> </ul>
Port LAN:	2 szt. - Współpraca z kamerami i switchami PoE
Wejście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wyjście Audio:	1 szt. Mini Jack

Miernik poziomu sygnału wideo:	
Generator sygnału wideo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generator sygnału kontrolnego</li> <li>• Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC</li> <li>• Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu</li> </ul>
Porty szeregowo:	RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAN, YAAN-O, YAAN-1, SAMSUNG, PANASONIC, Lilin-FAST, Lilin-MLP2, MOLYNX, MINKING A01, Fastrax, CBC, LC-NEW, WV-CS850, SONY-EVI, LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Vcltp, DH-YTC 06, Santachi, Bosch OSRD, TeleEye DM2, HD 600, Hikvision, KALATEL ASC, AD 168(M-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Cohu, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączenia kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzenia sterującego (komendy są wyświetlane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	2.4 GHz
Identyfikacja przewodu w wiązce:	
Test audio:	
Multimetr cyfrowy:	
Pomiar mocy optycznej:	
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń włókien światłowodowych:	
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 V DC / 3 A</li> <li>• 24 V DC / 2 A</li> <li>• 5 V DC / 2 A z portu USB</li> <li>• 48 V (PoE, LAN), 24 W</li> </ul>
Zasilanie bateryjne:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akumulator 7500 mAh</li> <li>• 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)</li> </ul>
Czas pracy na akumulatorze:	max. 10 godz.

Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Test kamer AHD</li><li>• Test kamer HD-CVI</li><li>• Test kamer HD-TVI</li><li>• Test kamer PAL/NTSC</li><li>• Test kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MJPEG</li><li>• Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif</li><li>• Wirtualny IPC</li><li>• Kalkulator Bitrate</li><li>• DH test tool</li><li>• Hik test tool</li><li>• UNV Test Tool</li><li>• HuaWei Tool</li><li>• Sterowanie obrotnikami i kamerami PTZ (speed dome)</li><li>• Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - iVMS-4500 HD, EZView, gDMSS HD Lite, XMEye, MEye, Fseye</li><li>• Wbudowana przeglądarka internetowa - Google Chrome</li><li>• Generator sygnału kontrolnego</li><li>• Monitorowanie połączeń LAN</li><li>• Skaner adresów IP</li><li>• PING - testowanie łącza za pomocą pakietów ICMP</li><li>• Wykrywanie podłączonego portu w switchu</li><li>• Tester skrętki komputerowej</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Współpraca z kamerami i switchami PoE</li> <li>• Miernik zasilania PoE</li> <li>• Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V</li> <li>• Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485</li> <li>• Test audio</li> <li>• Hotspot - Wi-Fi</li> <li>• Zapis wideo na kartę micro SD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie</li> <li>• Odtwarzanie nagrań</li> <li>• Kalkulator</li> <li>• Wbudowana latarka</li> </ul>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	0.94 kg
Wymiary:	242 x 157 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, serbski, turecki, włoski
Gwarancja:	2 lata