

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/tester-serwisowy-cctv-7-dcs-h9f-80hq-p-25185.html>



Tester serwisowy CCTV 7" DCS-H9F-80HQ

Cena brutto **6 773,70 zł**

Cena netto **5 507,07 zł**

Numer katalogowy **27899**

Producent **Brak**

Opis produktu

<p>Standard wizji:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AHD - 8 Mpx. • HD-CVI - 8 Mpx. • HD-TVI - 8 Mpx. • TCP/IP - 4K. • CVBS - PAL / NTSC
<p>Wyświetlacz:</p>	<p>8" Retina - pojemnoścny ekran dotykowy, 2048 x 1536 px</p>
<p>Wyjście Video:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - Gniazdo BNC • 1 szt. HDMI
<p>Wyjście Video:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC

	<ul style="list-style-type: none"> • <p>1 szt. HDMI</p>
Port LAN:	2 szt. - Wpółpraca z kamerami i switchami PoE
Wyjście Audio:	1 szt. Mini Jack
Wjście Audio:	1 szt. Mini Jack
Miernik poziomu sygnału wideo:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS - Peak level, Sync level, Burst
Generator sygnału wideo:	<ul style="list-style-type: none"> • <p>Generator sygnału kontrolnego</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Generowanie ośmiu kolorowych pasów w standardach PAL / NTSC</p> <ul style="list-style-type: none"> • <p>Możliwe jest generowanie niebieskiego lub czarnego ekranu</p>
Porty szeregowo:	RS-485
Protokoły:	Obsługa ponad 30 protokołów RS485 : Pelco-D, Pelco-P, YAAAN, YAAAN-O, YAAAN-I, SAMSUNG, PANASONIC, Liliu-FAST, Liliu-MLP2, MOLYNOX, MINKING A01, Fastax, CBC, I.C-NEW, WV-CS850, SONY-EVL-LG-MULTIX, DAT-SD, VICON, Votip, DH-YTC 06, Samachi, Bosch OSD, TekeEye DM2, HD 900, Hivision, KALATEL, ASC, AD 16004-B), SAMSUNG SPD, Siemens, Coax, MINKING B01, ALEC
Prędkość transmisji:	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 b/s
Test skrętki lub linii telefonicznej:	Test połączona kabli UTP lub telefonicznych, zakończonych wtykiem RJ-45
Test linii RS-485, RS-232:	Testowanie danych z urządzeniami sterującymi (komendy C^7 wywołane hexadecymalnie)
Moduł Wi-Fi:	
Identyfikacja przewodów w wierzchołku:	
Test audio:	

Multimetr cyfrowy:	Pomiar : napięcie, prąd, rezystancja, test ciągłości, test diody, pojemność elektryczna
Pomiar mocy optycznej:	Pomiar mocy optycznej w sieciach światłowodowych (adaptery ST i SC) Długość fali optycznej : 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm Zakres : -70 ... +10 dBm
VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń w sieciach światłowodowych:	Laser LD, 650 nm, 10 mW
Reflektometr TDR:	Wykrywanie i lokalizacja miejsca przerwania kabla (tylko UTP)
Praca jako źródło zasilania:	<ul style="list-style-type: none"> • 5 V DC / 2 A z portu USB • 12 V DC / 3 A • 24 V DC / 2 A • 48 V (PoE, LAN), 24 W
Zasilanie baterijac:	<ul style="list-style-type: none"> • Akumulator Li-Ion 7000 mAh • 12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Stacjonarny czas pracy na akumulatorze:	max. 10 godz.
Obsługa:	Menu graficzne - sterowanie dotykowe oraz za pomocą przycisków
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Test kamer AHD • Test kamer HD-CVI

Testy kamer HD-TVI

-

Testy kamer PAL-NTSC

-

Testy kamer IP - Obsługiwane metody kompresji obrazu : H.265, H.264, MIPEG

-

Wyszukiwanie i podgląd kamer IP zgodnych z Onvif

-

Sterowanie obrótkami i kamerami PTZ (speed dome)

-

Podgląd z kamer IP za pomocą wbudowanych aplikacji - gDMSS HD Lite, gDMSS Lite, Safire Connect, Network State, XMEye, CloudSEE Tandy tool, Foye, EZView, FreeIP PRO, iVMS-4500 HD Safire EasyView, MEye

-

Wbadowania przez przeglądarka internetowa - Google Chrome

-

Generator sygnału kontrolnego

-

Monitorowanie połączeń LAN

-

Skaner adresów IP

-

PING - testowanie łączności za pomocą pakietów ICMP

-

Wykrywanie podłączonych portów w switchu

-

Tester skrętki komputerowej

•

Współpraca z kamerami i switchami PoE

•

Miernik zasilania PoE

•

Źródło zasilania DC 5V / 12V / 48V

•

Identyfikacja przewodów w wiązce

•

Reflektometr TDR

•

Miernik mocy optycznej

•

VLS (VFL) - wizualny lokalizator uszkodzeń w układach światłowodowych

•

Digital Multimeter - miernik cyfrowy

•

Data monitor - monitor portu szeregowego RS-485

•

Aplikacja Cable tracer - metoda lokalizacji przewodów w nieoprotokowanej wiązce

•

Test audio

•

Hotspot - Wi-Fi

•

Zapisz wideo na karcie microSD z możliwością odtwarzania - 8 GB w zestawie

	<ul style="list-style-type: none"> • Odtwarzanie nagra? • Zainstalowana aplikacja VLC Media Player - mo?liwo?? odtwarzania plików multimedialnych w wielu popularnych formatach (.mp3, .mp4, .avi, .mpeg i inne) • Kalkulator • Zainstalowany pakiet Quickoffice - tworzenie i odkryt dokumentów tekstowych .docx, arkuszy kalkulacyjnych .xlsx oraz prezentacji multimedialnych .pptx • Wbudowana literka • Mo?liwo?? zmiany wy?wietlanego motywu oraz tła • Pod?wietlane przyciski
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Dopuszczalna wzgl?dna wilgotno?? otoczenia:	30 % ... 90 %
Waga:	1,2 kg
Wymiary:	263 x 182 x 43 mm
Obs?ugiwane jzyki:	polski, angielski, hiszpa?ski, czeski, francuski, grecki, hiszpa?ski, niemiecki, portugalski, rosyjski, turecki, w?oski