

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transformatory-audio-pasywne-tr-1au-p-24837.html>

## Transformator audio pasywny TR-1AU

Cena brutto	<b>61,50 zł</b>
Cena netto	<b>50,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>27503</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Przesyłanie sygnału audio po skrętce ma tę zaletę w stosunku do przewodu ekranowanego, że znoszą się wszelkie zakłócenia, ponieważ sygnał przesyłany jest różnicowo. W torze audio następuje separacja galwaniczna i dopasowanie impedancji sygnału 600Ω do impedancji przewodu symetrycznego, co umożliwia przesył sygnału audio do 1200 metrów.

Do zbudowania pełnego toru przesyłu sygnałów wymagane są dwa takie urządzenia.

#### SPECYFIKACJA

Rodzaj urządzenia: Pasywne

Liczba kanałów: 1 AUDIO

Zasięg audio: max. 1200 m

Zakres pasma audio: 20 Hz ... 20 kHz

Separacja galwaniczna między wejściem a wyjściem: 600 V

Nominalny poziom wejściowy audio: 1 V

Nominalny poziom wyjściowy audio: 1 V

Impedancja złącza koncentrycznego: 600 Ω

Typ złącza koncentrycznego: 1 x CINCH Gniazdo / Zaciski kablowe

Impedancja złącza symetrycznego: 100 Ω

Typ złącza symetrycznego: Zaciski kablowe

Temperatura pracy: -20 °C ... 55 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: < 95 %

Waga: 0.58 kg

Wymiary: 64 x 52 x 24 mm