

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transformatory-video-pasywne-tr-16-mini-p-3433.html>

Transformatory video pasywne TR-16 mini



Cena brutto	350,00 zł
Cena netto	284,55 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	01179

Opis produktu

Opis produktu

Transformatory video TR-16 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego z szesnastu kamer za pomocą skrętki komputerowej. Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do **400m**. Skrętkę komputerową można podłączyć **do gniazd RJ-45** albo zacisków śrubowych, które znajdują się pod zdejmowanym dekletem. **Transformatory video jest urządzeniem biernym**, nie wymagającym zasilania. **Transformatory stosuje się na początku i na końcu linii** (należy zakupić 2 urządzenia - niekoniecznie musi to być TR-16, może być inny transformator video np. **TR-1D, TR-1B, TR-1C, TR-4P** w odpowiednich ilościach).

Parametry techniczne:

Wejścia (wyjścia): **4x gniazdo RJ-45, 16x zaciski kablowe,**

Wyjście (wejście): **16x gniazdo BNC,**

Zasięg przesyłania: **do 400m,**

Standard RJ45: **T568B,**

Tłumienie przelotowe: **-0,5 dB (f=5 MHz),**

Separacja między wejściami: **> -50 dB,**

CMRR (5MHz): **50 dB,**

Impedancja wyjścia RJ-45: **100 Ohm,**

Impedancja wejścia BNC: **75 Ohm,**

Wymiary: **213x36x101 mm,**

Waga: **380g,**

Temp. pracy: **-50 do +55 st.C,**