

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transfornator-video-pasywny-tr-1d-uhd-kpl-skrecan-p-20026.html>



## Transfornator video pasywny TR-1D UHD kpl. skręcan

Cena brutto	<b>28,31 zł</b>
Cena netto	<b>23,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>21996</b>

### Opis produktu

W opakowaniu:	2 szt. Podana cena za opakowanie
Standard:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AHD - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,</li> <li>• CVBS - PAL, NTSC</li> </ul>
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba kanałów:	1
Zasięg wideo:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 250 m @ 720p - UTP kat. 5e</li> <li>• 150 m @ 1080p - UTP kat. 5e</li> <li>• 400 m @ CVBS - PAL, NTSC - UTP kat. 5e</li> </ul>
Tłumienie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4.43 MHz @ 0.34 dB</li> <li>• 11 MHz @ 0.52 dB</li> <li>• 21 MHz @ 0.73 dB</li> <li>• 38 MHz @ 1.15 dB</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 42 MHz @ 1.39 dB</li> <li>• 67.5 MHz @ 2.00 dB Podane tłumienie dotyczy dwóch urządzeń połączonych ze sobą</li> </ul>
CMRR (dB @ 5MHz):	60 dB
Impedancja złącza koncentrycznego:	75 Ω
Impedancja złącza symetrycznego:	100 Ω
Typ złącza koncentrycznego:	BNC Wtyk na przewodzie
Typ złącza symetrycznego:	Zaciski kablowe
Temperatura pracy:	-10 °C ... 70 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	< 95 %
Waga:	0.022 kg
Wymiary:	33 x 17.7 x 15.7 mm