

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/transformatore-video-zasilanie-tr-4p-70-p-24259.html>

Transformator video + zasilanie TR-4P/70

Cena brutto	118,08 zł
Cena netto	96,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26865
Producent	Brak

Opis produktu

TR-4P/70 przeznaczony jest do przesyłu sygnału wizyjnego i zasilania za pomocą skrętki komputerowej (UTP, FTP). Urządzenie dopasowuje impedancję kabla koncentrycznego 75Ω do impedancji przewodu symetrycznego zapewniając przesył sygnału wizyjnego do 400m (skrętka komputerowa 5 kategorii) oraz eliminuje zakłócenia niesymetryczne.

Sygnał video wykorzystuje jedną parę skrętki, pozostałe trzy pary wykorzystane są do przesyłu napięcia zasilania DC 12V. Nie jest to zgodne ze standardem PVD, niemniej takie rozwiązanie umożliwia zasilanie urządzeń na większa odległość.

SPECYFIKACJA

Standard:

AHD - 5 Mpx,
HD-CVI - 8 Mpx 4K UHD,
HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD,
CVBS - PAL, NTSC

Napięcie wejściowe: 12 V DC

Rodzaj urządzenia: Pasywne

Liczba kanałów: 4 Wideo
4 DC

Napięcie we/wy 75Ω (CVBS): 1 Vpp

Zasięg wideo:

250 m @ 720p - UTP kat. 5e

150 m @ 1080p - UTP kat. 5e

400 m @ CVBS - PAL / NTSC - UTP kat. 5e

Napięcie wyjściowe: 12 V DC

Tłumienie:

4.43 MHz @ 0.73 dB

11 MHz @ 1.24 dB

21 MHz @ 2.16 dB

38 MHz @ 3.35 dB

42 MHz @ 3.54 dB

67.5 MHz @ 3.72 dB

Impedancja złącza symetrycznego: 100 Ω

Typ złącz: 4 x BNC Gniazdo

Typ złącza symetrycznego: 4 x RJ-45 (8-pin, 4 pary) Gniazdo

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: < 95 %

Temperatura pracy: -50 °C ... 55 °C

Zasięg zasilania:

Zasilanie 12V DC

353 m @ 50 mA

235 m @ 75 mA

176 m @ 100 mA

141 m @ 125 mA

117 m @ 150 mA

88 m @ 200 mA

70 m @ 250 mA



58 m @ 300 mA

50 m @ 350 mA

44 m @ 400 mA

39 m @ 450 mA

35 m @ 500 mA

29 m @ 600 mA

25 m @ 700 mA

22 m @ 800 mA

19 m @ 900 mA

17 m @ 1000 mA

Waga: 0.098 kg

Wymiary: 117 x 64 x 30 mm