

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-10-vda-11a5-2easy-dotykowy-p-8073.html>

Wideodomofon 10" VDA-11A5 2Easy dotykowy

Cena brutto	1 479,00 zł
Cena netto	1 202,44 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08511
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

VDA-11A5 to monitor wideodomofonu, w pełni kompatybilny z 2-żyłowym systemem "EURA-2EASY". Wyposażony jest w kolorowy ekran LCD o przekątnej 10". Może być wykorzystany zarówno w systemie jedno-lokatorskim, jak i wielo-lokatorskim. Współpracuje z każdą kasetą zewnętrzną (wideobramofonem), kompatybilną z 2-żyłowym systemem "EURA-2EASY".

Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję, monitor oferuje szereg innych ciekawych funkcji. Wyposażony jest w 120 MB wewnętrznej pamięci obrazów, a także gniazdo zewnętrznej pamięci - karty SD, umożliwiając tym samym rejestrację zdjęć cyfrowych z otoczenia kamery zewnętrznej. Dzięki wyposażeniu monitora w zewnętrzne gniazdo karty pamięci SD, oprócz rejestracji zdjęć z kamery modułu zewnętrznego, możliwa jest również wymiana informacji pomiędzy monitorem a innymi nośnikami pamięci - np. zapisywanie cyfrowych fotografii osób odwiedzających do pamięci komputera PC. Funkcja ramki cyfrowej pozwala na sekwencyjne odtwarzanie zdjęć (slajdów) z pamięci karty SD na ekranie monitora.

Charakterystyka monitora:

- kolorowy ekran TFT LCD 10",
- wysoka jakość obrazu,
- głośnomówiący,
- ekran dotykowy,
- funkcja ramki cyfrowej,
- ikonowe menu w języku polskim,
- 12 melodii gongu do wyboru,
- pamięć obrazów wewnętrzna - 120MB,
- pamięć obrazów zewnętrzna,
- karta pamięci SD gratis,
- obsługa dwóch wejść,
- interkom.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	24V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	3 W
Pobór mocy podczas pracy	17 W
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD 10" dotykowy
Wielkość ekranu	10"
Rozdzielczość obrazu	800 x 480 pikseli
Pamięć obrazów zewnętrzna	Gniazdo karty SD
Pamięć obrazów wewnętrzna	120 MB
Sposób montażu	Natynkowy
Max. liczba lokatorów	32
Parametry sygnału video	1Vp-p 75 ohm CCIR
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Wymiary - wysokość	205 mm
Wymiary - szerokość	305 mm
Wymiary - głębokość	32 mm
Temperaturowy zakres pracy	+10°C...+40°C
Funkcje dodatkowe	funkcja ramki cyfrowej
Masa netto	0,90 kg