

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-ip-7-bcs-mon7101w-p-4263.html>

## Wideodomofon IP 7" BCS-MON7101W

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 223,85 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>995,00 zł</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>04443</b>                |
| Producent        | <b>BCS Wideodomofony IP</b> |

### Opis produktu

#### Monitor do systemu wideodomofonowego IP BCS.

Dotykowy ekran o przekątnej 7", rozdzielczość 800x480. Zarządzanie lokalne za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu. Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE (wymagany switch BCS-SP06). Możliwość rozbudowy systemu do 6 monitorów w jednym lokalu (dotyczy budownictwa jednorodzinne). Obsługa do 20 wejść. Integracja z systemem CCTV IP BCS - możliwość podglądu obrazu z kamery BCS LINE (można zdefiniować do 32 kamer na każdy monitor).

#### Videomonitor IP

Obudowa w kolorze białym, tryb pracy - głośnomówiący

- Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7", rozdzielczość 800\*480
- Videomonitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowana karta pamięci 4GB
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- Możliwość zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia / nieobecności lokatora
- Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie do 8 czujników
- Funkcja DND umożliwiająca wyciszenie monitora na zadany czas, funkcja Czyszczenie blokująca ekran na 45s.
- Możliwość wyświetlenia obraz z kamery BCS z serii LINE (można zdefiniować do 32 kamer IPC)
- Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych), możliwość rozbudowy do 6 videomonitorów w jednym lokalu (dotyczy zestawów jedno rodzinnych)
- Funkcja interkomu audio pomiędzy wszystkimi videomonitorami
- Montaż natynkowy, zasilanie 12VDC lub PoE (wymagany switch SP06 oraz zasilacz ZA2425)