

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideodomofon-ip-7-dhi-vth1510ch-p-14541.html>

## Wideodomofon IP 7" DHI-VTH1510CH

Cena brutto	<b>1 068,87 zł</b>
Cena netto	<b>869,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15795</b>
Producent	<b>Dahua</b>

### Opis produktu

#### Panel wewnętrzny IP VTH1510CH DAHUA

Monitor VTH1510CH przeznaczony jest do sieciowego systemu wideodomofonowego DAHUA. Wyposażony jest w kolorowy pojemnościowy ekran o przekątnej 7" i przyciski funkcyjne umożliwiające obsługę. Nowoczesny wygląd i wysoka jakość wykonania sprawia, że znakomicie pasuje do różnego typu pomieszczeń. Wbudowany mikrofon oraz głośnik zapewniają dwukierunkową komunikację głosową z stacją bramową IP. Tworzy funkcjonalny system komunikacji lokalnej i posiada wiele opcji ułatwiających obsługę.

#### Charakterystyka produktu:

- kolorowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"
- rozdzielczość wyświetlacza: 800x480
- interkom audio i wideo (kolor)
- protokół TCP/IP
- funkcja wykonywania zdjęć w przypadku naruszenia wej. alarmowego
- funkcja wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- możliwość podglądu z kamer IP DAHUA
- funkcja interkomu - komunikacja z innymi panelami w systemie
- obsługa wielu stacji bramowych
- wej./wyj. alarmowe
- możliwość integracji z systemami alarmowymi
- gniazdo kart pamięci micro SD
- montaż natynkowy
- zasilanie: 10~15V DC lub PoE
- pobór prądu: max.7W
- wymiary: 200mm×126mm×22mm

Specyfikacja techniczna:

Model	VTH1510CH
	Wideo i Audio
Rozdzielczość	800x480
Kompresja wideo	H.264
Wejście audio	Wbudowany mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Tak
	Wyświetlacz
Rozmiar	Dotykowy 7" TFT LCD (800x480)
	Obsługa
Obsługa	Ekran dotykowy oraz przyciski sensoryczne
Przykładowe funkcje	

- funkcja wykonywania zdjęć w przypadku naruszenia wej. alarmowego
- funkcja wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- możliwość podglądu z kamer IP DAHUA
- funkcja interkomu - komunikacja z innymi panelami w systemie
- obsługa wielu stacji bramowych

	Interfejsy
Wejścia alarmowe	8
Wyjścia alarmowe	1
	Sieć
Ethernet	10/100Mbps
Protokół	TCP/IP
	Parametry pracy
Montaż	Natynkowy
Zasilanie	10~15V DC lub PoE
Pobór prądu	max.7W
Temperatura pracy	-10°C~+60°C
Wilgotność	10%~90%
Wymiary	200mm×126mm×22mm
Waga	0.8kg