

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideomonitor-4-3-m1022w-2-p-26782.html>

Wideomonitor 4,3" M1022W-2

Cena brutto	565,81 zł
-------------	------------------

Cena netto	460,01 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	29753
------------------	--------------

Kod producenta	M1022W-2
----------------	-----------------

Producent	Brak
-----------	-------------

Opis produktu

Monitor przeznaczony do pracy w systemie VIDOS DUO. Dedykowany dla systemów jednoodrzynnych i wieloodrzynnych. Wyposażony w ekran o przekątnej 4,3" monitor posiada wszystkie niezbędne funkcje cechy/ce urządzenia najwyższej jakości. Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza funkcją sterowania dodatkowym przełącznikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5).

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednoodrzynnym oraz wieloodrzynnym.

-

Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu

-

Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenia z innym lokalem w systemie wieloodrzynnym

Monitor posiada funkcję "nieprzekładza" umożliwiający wyciszenie monitora na określony przez użytkownika czas. Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak: przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem. Obsługa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, awersyjny design doskonale komponuje się w każde wnętrze.

CECHY PRODUKTU

-

Ekran LCD TFT o przekątnej 4,3"

-

Podświetlany, sensoryczny panel sterujący

-

Sterowanie 2 przełącznikami np. funkcja brama automatyczna (drugi przełącznik z modułem B5)

-

Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV (Podgląd z kamer możliwy przy użyciu modułu M-K4)

-

Adresowany interkom wewnętrzny i zewnętrzny

-

Tryb "nieprzekładza"

-

Szerowanie oświetlenia za pomocą modułu BS

-

Menu w 6 językach

-

Wymiary: 137x137x17mm

-

Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne z serii DDO

-

Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przez zastosowanie modułów M-SM4 (tylko systemy 1 i 2 lokatorskie)

-

Instalacja 2 przewodów bez polaryzacji

-

Zasilanie z zasilacza systemowego M-SEP/HDR.30.24 (nie jest w komplecie)

-

Wszystkie monitory i unifikatory są ze sobą kompatybilne i mogą być dowolnie połączone w systemie