

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wideomonitor-ip-7-bcs-mon7200w-2w-p-13913.html>

Wideomonitor IP 7" BCS-MON7200W-2W

Cena brutto	1 482,16 zł
Cena netto	1 205,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15081
Producent	BCS Wideodomofony IP

Opis produktu

Cechy produktu

- Obudowa w kolorze białym ze srebrnym wykończeniem
- Język menu: polski, angielski
- Tryb pracy - głośnomówiący
- Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"
- Rozdzielczość 800*480
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowane wyjście przekaźnikowe C,NO do dowolnego zastosowania, maksymalne obciążenie: 12VDC 50mA
- Możliwość niezależnego sterowania dwoma przekaźnikami w panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z dodatkowym modulem przekaźnikowym BCS-MODKD2)
- Diagnostyka - ikony na ekranie
- Płynna regulacja ustawień głośności rozmowy oraz głośności sygnału wywołania
- Regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania video z kamery panela zewnętrznego
- Dostęp do gniazda karty pamięci z zewnątrz (brak karty w komplecie, obsługiwane karty micro SD, max 4GB)
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- Możliwość zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia / nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
- Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie do 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
- Funkcja DND umożliwiająca wyciszenie monitora na zadany czas
- Funkcja Czyszczenie blokująca ekran na 45s.
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE oraz POINT oraz innych producentów po Onvif, do 32 kamer na każdy monitor)
- Identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
- Możliwość rozbudowy do maksymalnie 3 monitorów (oraz 1 panel zewnętrzny)
- Maksymalna ilość monitorów/paneli zewnętrznych w systemie: 4 (np. 2 monitory + 2 panele zewnętrzne)
- Funkcja interkomu audio pomiędzy monitorami
- Montaż natynkowy
- Zasilanie 24V z magistrali 2-przewodowej
- Podłączenie: 3 wejścia/wyjścia 2-przewodowej magistrali
- Wymiary 200x136x22mm (Szer x Wys x Gł)