

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wlacznik-pojedynczy-stal-asfora-p-18861.html>



## Włacznik pojedynczy stal ASFORA

Cena brutto	<b>13,83 zł</b>
Cena netto	<b>11,24 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>20704</b>

### Opis produktu

#### Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
prezentacja urządzenia	Bez ramki
Typ obciążenia	: 100 W
odcień koloru	Stalowy
sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

#### Parametry uzupełniające

funkcja łącznika	1-biegunowy
liczba przycisków	1,0
sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
zakres mocy	2300 W
prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
oznakowanie	Bez oznaczania

przyłącza - zaciski	Zaciski samozaciskowe
liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>
sztynność kabla	Elastyczny Sztynny Drut - linka
długość izolacji zdejmowanej z kabla	13,0 mm
materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
wykończenie powierzchni	Malowane
materiał przewodnika	Miedź
sposób mocowania	Śruby lub pazurki 51...70 mm
wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
głębokość	43,0 mm
głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0,0617 kg
ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

#### Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
certyfikaty produktu	VDE
Znak jakości	CE
stopień ochrony IP	IP20

#### Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
---------------------	-----------------------

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość - profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.