

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/wylacznik-nadpradowy-3p-c-32a-6ka-ac-cls6-c32-3-dp-p-16403.html>

## Wyłącznik nadprądowy 3P C 32A 6kA AC CLS6-C32/3-DP

Cena brutto	<b>106,83 zł</b>
Cena netto	<b>86,85 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>17946</b>
Producent	<b>Eaton</b>

### Opis produktu

#### Wyłączniki nadprądowe CLS6

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa 6 kA wg IEC/EN 60898

Dopasowane są konturem oraz wyglądem zewnętrznym do wyłączników różnicowoprądowych serii CFI6, CKN6

Wysoka selektywność w stosunku do poprzedzającego zabezpieczenia topikowego dzięki niewielkiej energii przepuszczanej

Zaciski przyłączeniowe windowe: górne i dolne

Możliwość oszynowania z góry i z dołu

Możliwość zamocowania styków pomocniczych Z-AHK i Z-NHK z lewej strony

Możliwość dobudowy z boku wyzwalacza wzrostowego Z-ASA /i wyzwalacza podnapięciowego Z-USA /.

Spełniają wymagania koordynacji izolacji, odstęp zestyków > 4 mm, dla pewniejszego elektrycznego rozłączenia

Podłączenie zasilania dowolne (z góry lub z dołu)

Maksymalne napięcie stałe do 48 V DC (na bieg.) dla CLS6

Na wyższe napięcie stałe używać CLS6-DC

Znamionowe napięcie stałe dla CLS6-DC 250 V (na bieg.), = 4 ms

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa 6 kA wg. IEC/EN60947-2

Możliwość równoległego podłączenia przewodów oraz szyny fazowej

#### Dane techniczne:

Typ: CLS6-C32/3

Napięcie znamionowe: 400V AC

Prąd znamionowy: 32A

Stopień ochrony : IP20

Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa 6 kA

Ilość biegunów: 3P

Charakterystyka: C

Szerokość: 52,5 mm (3 mod.)

Przekrój przewodów przyłączeniowych: 1-25 mm<sup>2</sup>

Montaż: szyna TS35 mm

Inne: wskaźnik położenia styków (czerwony/zielony)



---

Jednostka miary: szt