

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zamek-szyfrowy-zs42-1-czytnik-p-26703.html>

Zamek szyfrowy ZS42-1 + czytnik

| | |
|-------------|------------------|
| Cena brutto | 196,80 zł |
|-------------|------------------|

| | |
|------------|------------------|
| Cena netto | 160,00 zł |
|------------|------------------|

| | |
|------------------|--------------|
| Numer katalogowy | 29668 |
|------------------|--------------|

| | |
|----------------|---------------|
| Kod producenta | ZS42-1 |
|----------------|---------------|

| | |
|-----------|-------------|
| Producent | Brak |
|-----------|-------------|

Opis produktu

AUTONOMICZNY, jednostronny zamek szyfrowy z wbudowanym czytnikiem RFID.
Szyfrowy posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQQUE 125kHz.
Sterowane elektronicznie przy użyciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomocą czterocyfrowego kodu.
Model ZS42 umożliwia zapamiętanie maksymalnie 2000 kart i kodów użytkownika.
Istnieje możliwość podłączenia dodatkowego przekaźnika wyjściowego.
Podświetlana klawiatura z dźwiękiem pracy.
Kontroler dostępu ZS42 jest przystosowany do pracy w systemie WEGAND 26, dlatego doskonale nadaje się do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu.
W nowej wersji urządzenia wprowadzono funkcjonalność, która pozwala na wykonywanie kopii zapasowej na drugim urządzeniu poprzez Wiegand.

FUNKCJE:

Hermetyczna, wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
Standard pracy czytnika - UNIQQUE 125kHz
Obsługa 1 strefy
Pamięć na 2000 kart i kodów użytkowników
Ustawiany czas otwarcia rygla 1 - 99sek.
Funkcja dźwiękowa
Obsługa rygla rewersyjnego i zwoju elektromagnetycznego (przebieg NO/NC)
Możliwość podłączenia dodatkowego przekaźnika zwalniającego rygla
Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
Podświetlana klawiatura
Zasilanie: 12V DC
Pobór mocy w trybie pracy: 60mA
Pobór mocy w trybie czuwania: 25mA
Zakres temperatur pracy: -20 st.C / +50st.C
Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 1A/12V (1 wyjście przełącznikowe)
Zasięg czytnika RFID - ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
Klasa szczelnosci: IP68
Tworzenie backupów na drugie urządzenie ZS42 przez WEGAND

Wymiary: 88x128x22mm