

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-buforowy-dinb27620-naszynę-din-27-6v-2a-p-14038.html>



## Zasilacz buforowy DINB27620 naszynę DIN 27,6V 2A

Cena brutto	<b>189,42 zł</b>
Cena netto	<b>154,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15224</b>
Producent	<b>Pulsar</b>

### Opis produktu

### Cechy produktu

- bezprzerwowe zasilanie 27,6V/2A + 0,2A prąd ładowania akumulatora
- uniwersalny zakres napięcia zasilania AC 90÷264V
- wysoka sprawność 88%
- kontrola ładowania i konserwacji akumulatora
- ochrona akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem (UVP)
- zabezpieczenie wyjścia akumulatora przed zwarciami odwrotnym podłączeniem
- montaż na szynie DIN
- sygnalizacja optyczna LED
- zabezpieczenia:
  1. przeciwzwarciowe SCP
  2. przepięciowe
  3. przeciążeniowe OLP

### Specyfikacja

Zasilanie:	90÷264V
Pobór prądu:	0,6A 230VAC max.
Moc zasilacza:	60W max.
Sprawność:	88%
Napięcie wyjściowe:	23V÷ 27,6V DC - praca buforowa 20V÷ 27,6V DC - praca bateryjna
Prąd wyjściowy:	2A + 0,2A ładowanie akumulatora
Napięcie tętnienia:	100mV p-p max.
Prąd ładowania akumulatora:	0,2A max.
Zabezpieczenie przed zwarciem SCP	F2 - bezpiecznik topikowy (awaria wymaga wymiany wkładki topikowej)
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przepięciowe	warystory
Zabezpieczenie akumulatora przed nadmiernym rozładowaniem UVP	U<20V (± 5%) - odłączenie zacisku akumulatora
Optyczna sygnalizacja pracy:	tak - diody LED
Bezpiecznik F1:	T 3,15A / 250V
Bezpiecznik F2:	F 3,15A / 250V
Warunki pracy:	II klasa środowiskowa, temperatura : -10°C do +40°C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary:	122 x 93 x 50 (WxHxD) mm (+/- 2)
Mocowanie:	Na szynie DIN TH35
Waga netto/brutto:	0,37 kg / 0,45 kg
Obudowa:	ABS, RAL9003, biały



---

Złącza:  
Deklaracje

Φ0,51-2,05 (AWG 24-12)  
CE, RoHS