

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-impulsowy-psd15040-15v-4a-p-14045.html>

## Zasilacz impulsowy PSD15040 15V 4A



Cena brutto	<b>84,87 zł</b>
Cena netto	<b>69,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15234</b>

### Opis produktu

#### Cechy produktu

- wyjście zasilania 4A/15VDC\*
- uniwersalny zakres napięcia zasilania AC 90÷264V
- wysoka sprawność 87%
- sygnalizacja optyczna LED
- moc stand by <0,3W
- V klasa energetyczna
- zabezpieczenia:
  1. przeciwzwarciowe SCP
  2. przepięciowe (wejście AC)
  3. przeciążeniowe OLP

#### Specyfikacja

Zasilanie	90 ÷ 264 V AC 50÷60Hz
Pobór prądu	0,55A 230V AC max.
Moc zasilacza	60W max.
Sprawność	87%
Napięcie wyjściowe	15V DC
Prąd wyjściowy tAMB<30°C	4A
Prąd wyjściowy tAMB=40°C	2,8A
Napięcie tętnienia	100mV p-p max.
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe SCP	elektroniczne, automatyczny powrót
Zabezpieczenie przeciążeniowe OLP	150-200% mocy zasilacza, automatyczny powrót
Optyczna sygnalizacja pracy LED	obecność napięcia DC
Warunki pracy	temperatura -10 °C÷40 °C wilgotność względna 20%...90%, bez kondensacji
Wymiary	116 x 54 (80) x35 mm
Waga netto/brutto	0,29kg / 0,34kg
Klasa ochronności PN-EN 60950-1:2007	II (druga)
Długość kabla DC	1,45m + wtyk DC 5,5/2,1 żeński
Długość kabla AC	1,15m + wtyk sieciowy
Temperatura składowania	-20°C...+60°C

\* W celu przedłużenia żywotności zasilacza zalecany prąd obciążenia wynosi 2,8A.