

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-power-walker-vi-1200-shl-fr-p-19846.html>



Zasilacz UPS Line-in Power Walker VI-1200-SHL-FR

Cena brutto	749,29 zł
Cena netto	609,18 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21788

Opis produktu

Power Walker VI 1200 LCD to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny. UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11/RJ-45 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

UPS ten zapewni czyste i stabilne zasilanie podłączonego sprzętu, dzięki temu to idealne rozwiązanie dla każdego domu lub małego biura.

- 1200VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x IEC C13, 2x RJ-11/RJ-45 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku Polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11/RJ-45
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB
- Diody LED sygnalizujące pracę UPSa

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Desktop
Moc pozorna	1200 VA
Moc	600 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
PowerFactor	0.5
Sprawność urządzenia	95 %
Liczba baterii	2
Pojemność baterii	7 Ah
Napięcie baterii	12 V
Czas ładowania baterii	4 H

Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	11 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	1.3 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Czas transferu	4 - 8 ms
Maksymalny czas przełączania	8 ms
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13 Typ E
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Liczba gniazd rozszerzeń	0
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Sygnalizacja pracy	LCD
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	WinPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. 98 Win. 2000 Win. XP Win. Vista Win. 7 Linux MAC FreeBSD Solaris Win. 8
Długość	364 mm
Szerokość	139 mm
Wysokość	195 mm
Waga	8.6 kg
Waga baterii	4.12 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Złącza	RJ-45 USB Typ-B
Złącze modułu baterijnego	Nie