

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-line-in-powerbox-650va-360w-schuko-p-23401.html>



Zasilacz UPS Line-in POWERbox 650VA 360W Schuko

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 358,75 zł |
| Cena netto | 291,67 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 25794 |
| Producent | Brak |

Opis produktu

Seria zasilaczy awaryjnych UPS POWERbox to zintegrowana ochrona sprzętu komputerowego w domu i biurze. Zasilacze POWERbox 650VA służą do ochrony wrażliwych urządzeń przed skutkami spadków i wzrostów napięcia oraz jego zaniku. Seria ta charakteryzuje się uniwersalnością w zakresie zasilania gwarantowanego dzięki możliwości wybrania gniazd wyjść z Schuko na IEC C13 i odwrotnie. Dedykowane są do podtrzymywania zasilania komputerów osobistych, stanowisk DTP, bram przeciwpożarowych, kas fiskalnych, telewizji przemysłowej, routerów oraz innych urządzeń komunikacyjnych i komputerowych. Ergonomiczna obudowa typu TOWER ze złączem USB z przodu lub z tyłu urządzenia umożliwia zarządzanie zasilaczem przez komputer przy użyciu załączonego oprogramowania w języku polskim. POWERbox

UPS GT POWER BOX 650VA [S - IEC]

- szeroki zakres napięcia wejściowego
- stabilizacja AVR
- klasa line-interactive
- zarządzanie przez port USB
- graficzny wyświetlacz LED
- 2-6 wyjść Schuko lub IEC C13
- dodatkowa ochrona RJ11
- funkcja „Zimny Start”
- automatyczny restart po powrocie zasilania
- zaawansowane zabezpieczenia akumulatorów

Parametry techniczne

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Moc | 650VA / 360W |
| WEJSCIE | |
| Zakres napięcia | 162V – 280V |
| Zakres cz./miodowo/ta | 45Hz – 55Hz, 55Hz – 65Hz |

| | |
|------------------------|------------------|
| WYJSCIE | |
| Napięcie | 220V, 230V, 240V |
| Kształt napięcia | Sinusoidalna |
| Współczynnik mocy (PF) | 0,55 |
| SPRAWNO?? | |
| Tryb ładowania | 95% |
| BATERIE | |
| Czas podtrzymania* | 7 min |
| Czas ładowania | 6h do 90% |

| | |
|---------------------|------------|
| CZAS PRZEJĄCZENIA | |
| liniowy ? baterijny | typowe 2ms |
| INTERFEJS | |
| Wyświetlacz | LCD |
| Porty komunikacyjne | USB |
| Oprogramowanie | WiFiPower |

| GABARYTY | |
|-------------------|-----------------|
| Wymiary | 100 x 143 x 290 |
| Waga z bateriami | 4,45kg |
| INNE | |
| Poziom ha/1su | <90dB |
| Temperatura pracy | 0°C - 40°C |
| Alarmy dźwiękowe | Tak |
| Ochrona TVSS | R111 lack |

*Czas podtrzymania liczony przy PF=0.7 oraz 75% obciążenia, dla serii POWERbox 50% obciążenia, dla POWERboxTV 100W. Aby obliczyć czas podtrzymania optymalny dla Twoich potrzeb, skontaktuj się z naszym Działem Handlowym. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby publikowane dane techniczne były poprawne i kompletne, jednak zalecamy kontakt z naszym Działem Handlowym w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie, gdyż ewentualne błędy w opisach nie stanowią podstawy do roszczeń.

a