

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-micro-sinus-1000va-700w-p-14269.html>

## Zasilacz UPS Micro Sinus 1000VA 700W



Cena brutto	<b>697,02 zł</b>
Cena netto	<b>566,68 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>15484</b>

### Opis produktu

Power Walker VI 1000 PSW

Specjalnie zaprojektowana seria UPSów Line-interactive z czystą falą sinusoidalną. Idealnie nadają się do awaryjnego zasilania komputerów/serwerów wyposażonych w zasilacz z aktywnym PFC (APFC). UPSy te nadają się również do wykorzystania przy piecach gazowych, instalacjach centralnego ogrzewania, systemach instalacji solarnych, pompach indukcyjnych, akwariach, terrariach, bramach garażowych, urządzeniach biurowych i innych.

- 1000VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 4x IEC, RJ-11, RJ-45
- Złącze USB dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu

Oprogramowanie: ViewPower

- Możliwość kontrolowania i monitorowania wielu jednostek UPS z sieci lokalnej i Internetu
- Wykresy analizy mocy, statystyki zdarzeń, eksport historii danych
- Wykres danych jednostki UPS w czasie rzeczywistym (napięcie, częstotliwość, poziom obciążenia, poziom naładowania baterii)
- Bezpieczne wyłączenie systemu i ochrona danych przed awarią zasilania
- Powiadomienia za pomocą dźwięków systemowych, e-mail, SMS, do wszystkich komputerów w sieci LAN
- Harmonogram włączenia/wyłączenia, test baterii, programowana kontrola gniazda, kontrola alarmów dźwiękowych.
- Ochrona dostępu hasłem, dostęp zdalny i zarządzanie
- Obsługa wielu języków: Angielski, Chiński, Francuski, Niemiecki, Hiszpański, Rosyjski, Portugalski, Ukraiński, Włoski, Polski, Czeski, Turecki
- System operacyjny: Windows/MAC/Linux/Unix szczegóły pod adresem: <http://www.powerwalker.com/viewpower.html>

Producent: Power Walker

Nazwa: Zasilacz awaryjny UPS Power Walker VI 1000 PSW

Obudowa: Tower

Moc rzeczywista : 700 Wat

Moc pozorna : 1000 VA

Sinus podczas pracy na baterii: Tak

Porty komunikacji: USB

Architektura: line-interactive

Liczba gniazd wyjściowych: 4

Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14 (10A)

Czas podtrzym. przy 100% obciąż.: 1,5 min

Czas podtrzym. przy 50% obciąż.: 7,5 min

Maks. czas przełączenia: 6 ms

Zimny start : Tak

Układ AVR: Tak

