

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-on-line-ips-ts33-on-10k0-mc-10-20x9ah-p-26564.html>

Zasilacz UPS On-Line IPS TS33-ON-10k0-MC-10 20x9Ah

Cena brutto	21 894,00 zł
Cena netto	17 800,00 zł
Numer katalogowy	29511
Producent	Brak

Opis produktu

TS33-ON-10K0-MC-10

- Czysto sinusoidalny przebieg wyjściowy (true sin),
- True online double conversion - bezprzerwowy, topologia VFI-SS-111
- Obudowa wolnostojąca
- Stabilne napięcie i częstotliwość wyjściowa zupełnie niezależne od napięcia wejściowego,
- Zapewnia samoczynne ładowanie akumulatora, oraz automatyczne przełączenie na prace bateryjną,
- Komunikacja zdalna, autodiagnostyka,
- Szeroka gama opcji i parametrów dostępnych spod MENU użytkownika.

MODEL TS33-ON-10k0-MC-10

Moc znamionowa (pozorna/czynna) 10000VA/9000W

WEJŚCIE

Napięcie wejściowe Znamionowe: 3x400VAC
Zakres napięcia wejściowego: 277Vac - 485Vac

Współczynnik mocy PF >0,99

Gniazdo wejściowe Złącze śrubowe

WYJŚCIE

Napięcie wyjściowe Praca sieciowa: 3x400Vac +/- 1%,
Praca bateryjna: 3x400Vac +/- 1%,

Częstotliwość napięcia wyjściowego 50/60Hz ± 1% (auto selekcja)

Kształt napięcia wyjściowego Tryb sieciowy: czysty sinus,
Tryb bateryjny: czysty sinus

Czas przełączenia na UPS Sieć -> akumulator: 0ms
Na tryb bypass: 0ms

Gniazda wyjściowe Złącze śrubowe

SPRAWNOŚĆ

Praca sieciowa ≥ 93%

Praca bateryjna ≥ 93%

W trybie ECO ≥ 98%

AKUMULATOR

Typ akumulatorów: Kwasowo ołowiowe np. VRLA AGM napięcie 12V

Prąd ładowania 1A

Napięcie nominalne baterii akumulatorów: 240V

Czas podtrzymania (min) dla 80%: 10min



Czas ładowania	8-10h
Waga netto/brutto (kg)	200 / 215kg
Wymiary szer./gł./wys. (mm) a/b/c	350/ 785 / 1078 mm