

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zasilacz-ups-rack-gembird-3000va-1800w-p-13953.html>



Zasilacz UPS Rack Gembird 3000VA 1800W

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 2 385,63 zł |
| Cena netto | 1 939,54 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 15125 |

Opis produktu

Zasilacz awaryjny UPS Rack 3000VA, z wyświetlaczem LCD

- Pełna Ochrona
 - Zapewnia ochronę przed utratą ważnych danych
 - Zabezpiecza urządzenia przed uszkodzeniem
 - Chroni użytkowników
- Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego (AVR)
 - Rozmiar Rack 3.4U
 - Interface komunikacyjny USB
- Kompatybilny z generatorami prądu każdej marki
 - Wyświetlacz LCD
 - Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
 - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
 - Alarm dźwiękowy i świetlny
- Ochrona przed przeładowaniem oraz przez całkowitym wyczerpaniem akumulatora

Specyfikacja

Typ UPS: Line Interactive, czysta sinusoida

Wejście: 220V AC \pm 25%, 50Hz / 60Hz \pm 10%

Wyjście: 220V AC \pm 10%, 50Hz / 60Hz \pm 0,5% (na baterii)

Wyjście Współczynnik mocy: 0,8

Czas przełączania: nie więcej niż 10 ms (typowo 6 ms)

Bateria: 151 x 65 x 95 mm, ołowiowo-kwasowe 12V / 9 Ah/ 2,3kg x4szt

Czas ładowania: do 12 godzin

Gniazda: wejście IEC C20, wyjścia: Schuko typu UE x 1 szt, IEC C13x6szt
Warunki pracy: 0 ° C ~ 40 ° C, przy wilgotności 10 ~ 90% RH bez kondensacji

Hałas: <45dB (w odległości 1m)

Moc: 3000 VA (1800 W)

Wymiary: 440x410x132mm

Waga produktu: 28,1 kg

Funkcja "zimnego startu"

Wymagania systemowe

Aby urządzenie pracowało prawidłowo podłączone obciążenie powinno wynosić co najmniej 5% maksymalnej pojemności UPS.

Zawartość opakowania:

UPS

Kabel zasilający

Oprogramowanie na CD

Uchwyty mocujące w szafie Rack

Nóżki umożliwiające ustawienie w pozycji Tower

Szczegółowe dane logistyczne

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Ilość w kartonie | 1 |
| Objętość kartona, metr sześcienny | 0.076632 |
| Waga kartona, kg | 30.4 |
| Individual package size LxWxH: | 410x525x225 mm |
| Carton size LxWxH: | 620x515x240 mm |