

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-automatyki-bram-garazowych-nice-shel75kce-p-18466.html>

Zestaw automatyki bram garażowych Nice SHEL75KCE

Cena brutto	1 094,70 zł
Cena netto	890,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20246

Opis produktu

Elektromechaniczny siłownik 750 N, umożliwiający sterowanie bramami garażowymi o powierzchni do 11 m² (wysokość 2.25 m). Cechuje się niezawodnością, łatwym montażem, cichą pracą i atrakcyjną ceną. Jego dodatkowymi zaletami jest duża intensywność pracy (8 cykli na godzinę) i funkcjonalność dostosowana do bram garażowych w domach prywatnych.

Parametry techniczne:

- Powierzchnia bramy: Do 11 m² (wys. 2.25 m)
- Siła ciągu: 750 N
- Intensywność pracy: 8 cykli/h
- Obudowa: IP44
- Temperatura pracy: -20...+50 oC
- Zasilanie centrali: 230 V
- Zasilanie silnika: 24 V
- Pobierana moc: 280 W
- Pobierany prąd: 1.3 A
- Wymiary: 305 x 109 x 130 mm
- Waga: 4 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy

Amperometryka

Bezpieczna praca

System amperometryki umożliwia wykrycie przeszkody znajdującej się na drodze bramy. Jeżeli podczas manewru brama natrafi na jakiś obiekt, praca siłownika zostanie przerwana, a następnie zmieni się kierunek ruchu bramy.

System wysprzęglania

Ręczna obsługa bramy

SHEL75KCE posiada mechanizm odblokowania, umożliwiający ręczne otwieranie i zamykanie bramy. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której z powodu jakiejś awarii, nie mamy prądu - Bez mechanizmu wysprzęglania nie moglibyśmy otworzyć bramy.

Płynny start i zakończenie manewru

Cicha praca i małe zużycie

Napęd posiada funkcję płynnego startu i zamykania, która minimalizuje efekt szarpania bramy. Przekłada się to bezpośrednio na małą ilość generowanego hałasu oraz powolne zużywanie bramy i napędu.

Dodatkową zaletą modelu jest zoptymalizowany napęd łańcuchowy, który ogranicza hałas podczas zamykania i otwierania bramy.

Centrala sterująca

Funkcjonalność dostosowana do twojego domu

Siłowniki SHEL zostały wyposażone w centralę sterującą OGA0, ze zintegrowanym radiodbiornikiem 433.92 MHz. Do najważniejszych funkcji i właściwości centrali można zaliczyć:

- Funkcja automatycznego zamykania - Po określonym czasie zamyka bramę. Dzięki niej nie musisz przejmować się czy aby na pewno ją zamknęłaś, kiedy musiałeś gdzieś w pośpiechu wyjechać
- Funkcja częściowego otwarcia - Uchyła bramę, abyś mógł przewietrzyć garaż ze spalin
- Współpraca z pilotami serii FLO, FLOR, ONE, SMILO, NICEWAY i INTI (pamięć 150 pilotów)
- Automatyczne rozpoznawanie dołączonych fotokomórek (BF, MOF, FK, ERA)
- Regulacja prędkości i czasu trwania przerwy
- Regulacja czułości przy rozpoznawaniu przeszkody
- Współpraca z listwą rezystancyjną 8.2 kOhm

Szczelna obudowa

Odporna na wpływ czynników zewnętrznych

Napęd został umieszczony w wewnętrznej obudowie IP40, wykonanej z tworzywa sztucznego. Zapewnia ona ochronę przed drobnymi zabrudzeniami, o średnicy 1 mm. Nie zapewnia ona ochrony przed opadami atmosferycznymi, jednak ze względu na montaż we wnętrzu garażu, nie stanowi to problemu.

Dodatkowe cechy napędu:

- Wstępnie zamontowana prowadnica, przyspiesza proces montażu
- Brama zapamiętuje położenia krańcowe

W skład zestawu wchodzi:

- SHEL75KCE - Siłownik do bram garażowych (do 11 m²) z centralą sterującą OGA0
- 2x FLO4RE - 4-kanałowy pilot (433.92 MHz), pracujący w systemie ERA FLOR
- Jednoelementowa szyna prowadząca z łańcuchem (2850 mm)