

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-1062-311-basic-vertical-p-21771.html>

Zestaw domofonowy 1062/311 Basic Vertical



Cena brutto	984,02 zł
Cena netto	800,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23933

Opis produktu

1062/311 Zestaw domofonowy Basic Vertical jednorodzinny "dwuprzewodowy" z zamkiem kodowym i unifonem URMET

Zestaw domofonowy (cyfrowy) jednorodzinny dwuprzewodowy z zamkiem kodowym.

W skład zestawu wchodzi:

- Unifon "URMET" 1131/621 - 1szt (unifon z dodatkowym przyciskiem do sterowania np. bramą wjazdową - do wykorzystania przycisku wymagany jest przekaźnik nr ref. 788/52 - brak w zestawie)
- Panel Basic Vertical z jednym przyciskiem wywołania - 1szt (panel montowany jest natynkowo, do montażu podtynkowego wymagana jest dodatkowo ramka 525/RPV-M - brak w zestawie)
- Zasilacz GT1975 - 1szt (wymiary: 35 x 88 x 60 mm [dł. x szer. x gł.]; 2 DIN; Moc: 18VA)

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESTAWU DOMOFONOWEGO:

1.

Wąski WANDALOODPORNY panel Basic Vertical z daszkiem o szerokości 89mm - idealny na słupki ogrodzeniowe (wymiary panelu: 206 x 89 x 23÷33 mm (wys. x szer. x gł.).

2.

Unifon "URMET" z przyciskiem do otwierania elektrozaczepru oraz dodatkowym przyciskiem do otwierania np. bramy wjazdowej (do korzystania z otwierania bramy wymagany jest dodatkowy przekaźnik nr ref. 788/52 - brak w zestawie).

3.

Cała instalacja opiera się na rozwiązaniach dwuprzewodowych (przykładowy schemat blokowy instalacji poniżej).

4.

Wbudowana w panel klawiatura numeryczna (zamek kodowy) umożliwia otwarcie elektrozaczepru lub np. bramy wjazdowej za pomocą kodu (każdy z użytkowników domu może posiadać inny kod).

5.

Możliwość podłączenia "przycisku wyjścia" umieszczonego w obrębie wyjścia z posesji.

6.

Możliwość ustawienia głośności dźwięków klawiatury, głośności wywołania, rodzajów dzwonek wywołania, czasu

otwarcia elektrozaczepu, długość włączenia przekaźnika 788/52 np. sterującego bramą wjazdową, różnych kodów otwierających elektrozaczep jak i np. bramę wjazdową, funkcji Pick-Up Time, maksymalnego czasu rozmowy (więcej szczegółów w instrukcji obsługi zestawu domofonowego).

7.

Podczas wywołania panelu na wyświetlaczu może wyświetlać się numer np. posesji w zakresie numeracji od 1 do 255.

8.

Elektrozaczep (brak w zestawie) podłączany bezpośrednio pod panel.

9.

Do montażu podtynkowego panelu wymagana jest ramka podtynkowa 525/RPV-M (brak w zestawie)

Nr ref.	1062/311
Seria Panelu	Vertical
Linia stylistyczna unifonu	Unifon
System	BASIC
ilość? ułtykowników	jeden
ilość? przycisków	ilość przycisków podana w opisie zestawu
Wymiar	Wymiary podane w opisie zestawu
Kolor	biały
Montaż	narynkowy, podtynkowy
Temp. pracy	Panel: -20°C + +50°C; Unifon: pokojowa; Zasilacz: 0°C + +50°C
Wyjście EZ	Za pomocą? wbudowanego okładki regulacji prądu