

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-1062-401-basic-vertical-p-24305.html>

Zestaw domofonowy 1062/401 Basic Vertical

Cena brutto	896,68 zł
Cena netto	729,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	26923
Producent	Brak

Opis produktu

1062/401 Zestaw domofonowy Basic Vertical jednorodzinny "dwuprzewodowy" z zamkiem kodowym i unifonem SIGNO (białym)

Zestaw domofonowy (cyfrowy) jednorodzinny dwuprzewodowy z zamkiem kodowym.

W skład zestawu wchodzi:

- Unifon "SIGNO (biały)" 1140/622 - 1szt. (unifon z dodatkowym przyciskiem do sterowania np. bramą wjazdową - do wykorzystania przycisku wymagany jest przekaźnik nr ref. 788/52 - brak w zestawie).
- Panel Basic Vertical z jednym przyciskiem wywołania - 1szt. (panel montowany jest natynkowo, do montażu podtynkowego wymagana jest dodatkowo ramka 525/RPV-M - brak w zestawie).
- Zasilacz GT1975 - 1szt (wymiary: 35 x 88 x 60 mm [dł. x szer. gł.]; 2 DIN; Moc: 18VA).

CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESTAWU DOMOFONOWEGO:

- Wąski WANDALOODPORNY panel Basic Vertical z daszkiem o szerokości 89mm - idealny na słupki ogrodzeniowe (wymiary panelu: 206 x 89 x 23÷33 mm (wys. x szer. x gł.).
- Unifon "SIGNO (biały)" z przyciskiem do otwierania elektrozaczepek oraz dodatkowym przyciskiem do otwierania np. bramy wjazdowej (do korzystania z otwierania bramy wymagany jest dodatkowy przekaźnik nr ref. 788/52 - brak w zestawie).
- Cała instalacja opiera się na rozwiązaniach dwuprzewodowych (przykładowy schemat blokowy instalacji poniżej).
- Wbudowana w panel klawiatura numeryczna (zamek kodowy) umożliwia otwarcie elektrozaczepek lub np. bramy wjazdowej za pomocą kodu (każdy z użytkowników domu może posiadać inny kod).

- Możliwość podłączenia "przycisku wyjścia" umieszczonego w obrębie wyjścia z posesji.
- Możliwość ustawienia głośności dźwięków klawiatury, głośności wywołania, rodzajów dzwonków wywołania, czasu otwarcia elektrozaczepu, długość włączenia przekaźnika 788/52 np. sterującego bramą wjazdową, różnych kodów otwierających elektrozaczep jak i np. bramę wjazdową, funkcji Pick-Up Time, maksymalnego czasu rozmowy (więcej szczegółów w instrukcji obsługi zestawu domofonowego).
- Podczas wywołania panelu na wyświetlaczu może wyświetlać się numer np. posesji w zakresie numeracji od 1 do 255.
- Elektrozaczep (brak w zestawie) podłączany bezpośrednio pod panel.
- Do montażu podtynkowego panelu wymagana jest ramka podtynkowa 525/RPV-M (brak w zestawie).

Dane techniczne

Seria Panelu

Vertical

Linia stylistyczna unifonu

Signo

Temperatura pracy

Panel: -20°C/+50°C; Unifon: +20°C/+25°C; Zasilacz: 0°C/+50°C

System

BASIC

Ilość użytkowników

jeden

Ilość przycisków

W opisie zestawu

Wymiar

Wymiary podane w opisie zestawu

Kolor

biały

Montaż

natynkowy (opcjonalnie podtynkowy)

Wyjście EZ

Za pomocą wbudowanego układu regulacji prądu