

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-5025402-zk-rf-p-15285.html>

## Zestaw domofonowy 5025/402-ZK-RF



Cena brutto	<b>979,10 zł</b>
Cena netto	<b>796,02 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>16653</b>

### Opis produktu

#### **5025/402-ZK-RF Zestaw domofonowy analogowy DWURODZINNY z panelem MIWUS zintegrowanym z dotykowym zamkiem kodowym oraz czytnikiem zbliżeniowym RFID i unifonami SIGNO NOWOŚĆ**

W skład zestawu wchodzi:

- Unifony "SIGNO" z dodatkowym przyciskiem funkcyjnym np. do sterowania bramą wjazdową nr ref. 1140/1 - 2szt
- Panel MIWUS z dwoma przyciskami wywołania zintegrowany z dotykowym zamkiem kodowym oraz czytnikiem zbliżeniowym RFID nr ref. 5025/2D-ZK-RF - 1szt (panel montowany jest natynkowo, do montażu podtynkowego wymagana jest dodatkowo ramka 525/RP2 - brak w zestawie)
- Zasilacz 18A2 - 1szt (wymiary: 130 x 110 x 66 mm [dł. x szer. x gł.]; 6 DIN; Moc: 10VA)
- GRATIS DOŁĄCZAMY klucze (breloczki) zbliżeniowe RFID Unique 125kHz nr ref. 1052/KZ - 4szt

#### CHARAKTERYSTYCZNE CECHY ZESTAWU DOMOFONOWEGO:

1. Wąski WANDALOODPORNY (IK07) panel MIWUS z daszkiem o szerokości 11cm - idealny na słupki ogrodzeniowe. Wymiary panelu: 152 x 110 x 23-35 mm (wys. x szer. x gł.) lub z ramką podtynkową (brak w zestawie) 175 x 135 x 23.6 mm (wys. x szer. x gł.).
2. Unifony "SIGNO" nr ref. 1140/1 z przyciskiem do otwierania elektrozaczełu oraz dodatkowym przyciskiem funkcyjnym do sterowania np. bramą wjazdową. Unifony posiadają możliwość zamontowania dodatkowych dwóch przycisków funkcyjnych nr ref. 1140/55 (brak w zestawie).
3. Cała instalacja opiera się na rozwiązaniach wieloprzewodowych (przykładowy schemat blokowy instalacji poniżej).
4. Możliwość podłączenia "przycisku wyjścia" umieszczonego w obrębie wyjścia z posesji.
5. Możliwość dokupienia regulatora głośności wywołania z wyłącznikiem do unifonu (nr ref. 1140/53 - brak w zestawie)
6. Elektrozaczep (brak w zestawie) podłączany bezpośrednio z panelu.
7. Do montażu podtynkowego panelu wymagana jest ramka podtynkowa 525/RP2 (brak w zestawie)
8. Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID zintegrowany z zamkiem kodowym jest urządzeniem kontroli dostępu przeznaczonym do pracy samodzielnej (autonomicznej). Obsługuje on breloczki oraz karty RFID standardu UNIQUE 125 kHz (np. nr. ref. 1052/KZ lub ISO CARD) oraz kody otwarcia z zakresu od 4 do 8 cyfr. Front modułu czytnika z klawiaturą wykonany jest z blachy nierdzewnej i pleksi. Podświetlany jest na kolor czerwony. W momencie otwarcia drzwi kolor czerwony gaśnie, a podświetlenie zmienia się na kolor zielony. W module istnieje możliwość regulacji jasności podświetlenia. Moduł posiada konfigurowalną sygnalizację dźwiękową. Sygnalizację można wyłączyć zupełnie, lub ustawić jeden z trzech poziomów głośności. Do modułu można podłączyć zewnętrzny przycisk, który spowoduje



zachowanie się modułu w taki sposób, jak podczas przyłożenia zaprogramowanego klucza – tzw. przycisk otwarcia (przycisk listonosza). Istnieje możliwość konfiguracji ustawień modułu, dodawania, usuwania i edytowania kluczy/kart oraz kodów poprzez przycisk programowania PROG, klucz MASTER lub oprogramowanie na PC.

Obciążalność przekaźnika	2A; 60VDC / 125VAC
Nr ref.	5025/402-ZK-RF
Seria Panelu	5025
Linia stylistyczna unifonu	Signo
System	4+n
Ilość użytkowników	dwóch
Ilość przycisków	1+1-unifon, 1-panel
Wymiar	Panel: 152 x 110 x 23-35 mm; Unifon: 225 x 80 x 40mm (wys. x szer. x gł.)
Wymiar etykiety	13 x 30 mm (wys. x szer.)
Materiał	Panel: Stal nierdzewna; Unifon: ABS
Kolor	biały
Montaż	natynkowy (opcjonalnie podtynkowy)
Napięcie zasilania	12VAC
Stopień ochrony	IK07
Temp. pracy	Panel -20°C ÷ +45°C; Unifon: Pokojowa