

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-adp-32a3-duo-p-8126.html>

Zestaw domofonowy ADP-32A3 Duo

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 325,00 zł |
| Cena netto | 264,23 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 08569 |
| Producent | Eura-Tech |

Opis produktu

ADP-32A3 "DUO" to 2-lokatorski zestaw domofonowy umożliwiający zdalną obsługę wejścia do posesji / lokalu, czyli prowadzenie rozmowy pomiędzy modułami wewnętrznymi (unifonami) a kasetą zewnętrzną oraz bezpośrednio sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi / furtki. Kaseata zewnętrzna domofonu zamknięta jest w małogabarytowej obudowie, wyposażonej dodatkowo w daszek chroniący urządzenie przed skutkami opadów atmosferycznych.

Istnieje możliwość rozbudowy zestawu o dodatkowe unifony (o 1 dodatkowy unifon w obrębie każdego lokalu), dzięki czemu możliwa będzie zdalna obsługa wejścia na posesję z różnych miejsc. Dodatkowo istnieje możliwość prowadzenia rozmów wewnętrznych pomiędzy unifonami (funkcja interkom) zainstalowanymi w tym samym lokalu. Należy w tym celu nabyć specjalny dodatkowy unifon - model ADA-32A3 (wersja grafitowo-srebrna) lub model ADA-33A3 (wersja w kolorze białym).

Charakterystyka zestawu:

- słuchawkowy unifon,
- regulacja głośności rozmowy,
- regulacja głośności dzwonienia,
- obsługa dwóch wejść,
- interkom wewnątrzlokatorski (zestaw rozbudowany) lub interkom międzylokatorski (zestaw nierozbudowany),
- 2-lokatorska kaseata,
- montaż natynkowy / podtynkowy kaseaty,
- kaseata wykonana ze stopu aluminium - odporna na warunki atmosferyczne,
- podświetlany przycisk wywołania,
- daszek ochronny kaseaty,
- możliwość samodzielnego montażu,
- możliwość rozbudowy zestawu o 1 unifon na lokal.

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: | TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO: |
| | |

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Napięcie zasilania | 12V DC |
| Pobór mocy w stanie czuwania | 0,5 W |
| Pobór mocy podczas pracy | 5 W |
| Rodzaj komunikacji | przewodowa |
| Max. liczba lokatorów | 2 |
| Wymiary modułu wewn. - wysokość | 222 mm |
| Wymiary modułu wewn. - szerokość | 100 mm |
| Wymiary modułu wewn. - głębokość | 50 mm |
| Wymiary kasety zewn. - wysokość | 125 mm |
| Wymiary kasety zewn. - szerokość | 45 mm |
| Wymiary kasety zewn. - głębokość | 43 mm |
| Funkcje dodatkowe | przycisk otwierania bramy /drugiej furtki |
| Sposób montażu kasety zewn. | Natynkowy/Podtynkowy |
| Masa netto | 1,20 kg |
| Masa brutto | 1,38 kg |
| Typ opakowania | Karton |
| Wymiary opakowania - wysokość | 185 mm |
| Wymiary opakowania - szerokość | 247 mm |
| Wymiary opakowania - głębokość | 125 mm |