

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-domofonowy-or-dom-rl-903-p-11134.html>



Zestaw domofonowy OR-DOM-RL-903

| | |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto | 245,32 zł |
| Cena netto | 199,45 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 11889 |

Opis produktu

Charakterystyka

Zestaw domofonowy przeznaczony do montażu w domach dwurodzinnych.

PANEL ZEWNĘTRZNY:

- obudowa aluminiowa
- montaż podtynkowy
- zastosowanie osłony ochronnej OR-DOM-RL-901DN umożliwia montaż natynkowy
- bezpośrednie sterowanie elektrozaczepem bez dodatkowego transformatora
- energooszczędny (min. zużycie prądu w chwili czuwania)
- podświetlenie nazwiska
- wymiary: 116 x 200 x 54 mm

UNIFON:

- mała ilość przewodów 2+2
- unifony posiadają wbudowany zasilacz i przewód zasilający
- każdy unifon zabezpieczony jest bezpiecznikiem
- wymiary: 98 x 215 x 68 mm

Zestaw domofonowy OR-DOM-RL-903 składa się z:

- panela zewnętrznego (kasety) - 1 szt.
- unifonu - 2 szt.

PARAMETRY MODUŁU ZEWNĘTRZNEGO

| | |
|---|---------------------------|
| Napięcie zasilania | 12V z modułu wewnętrznego |
| Parametry napięcia wyjściowego dla elektrozaczepu (element wyposażenia dodatkowego) | 12V prądu stałego |
| Rodzaj materiału | aluminium |
| Sposób montażu | podtynkowy |
| Warunki pracy w zakresie temperatur | od -20°C do +50°C |
| Masa modułu zewnętrznego | ok. 0,335 kg |
| Wymiary zewnętrzne modułu (szer. x wys. x głęb.) | 116 x 200 x 54 mm |
| Wymiary do montażu podtynkowego (szer. x wys. x głęb.) | 100 x 165 x 40 mm |

PARAMETRY MODUŁU WEWNĘTRZNEGO - UNIFONU

| | |
|-------------------------------------|---|
| Napięcie zasilania | 230V/50 Hz AC |
| Rodzaj komunikacji | DUPLEX |
| Sygnał gongu | generowany elektronicznie z możliwością regulacji poziomu głośności |
| Warunki pracy w zakresie temperatur | od 0°C do +45°C |
| Masa modułu wewnętrznego | ok. 0,385 kg |
| Wymiary zewnętrzne modułu | 215 x 98 x 68mm |

(szer. x wys. x głęb.)

RODZAJ PRZEWODU ŁĄCZĄCEGO ELEMENTY ZESTAWU (element wyposażenia dodatkowego)

| | |
|---|---|
| Przewód łączący moduł zewnętrzny z unifonem | dwuzyłowy o maksymalnej długości 100 metrów |
| Przewód łączący unifon z elektrozaczepem | dwuzyłowy o maksymalnej długości 100 metrów |
| Przekrój poszczególnych żył przewodu | 0,6 mm ² - 0,8 mm ² |