

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-4-v26no15n-420tvl-p-7433.html>

## Zestaw wideodomofonowy 4" V26/No15n 420TVL

Cena brutto	<b>1 009,56 zł</b>
Cena netto	<b>820,78 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>07819</b>
Producent	<b>Leelen</b>

### Opis produktu

#### Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 4" JB304\_V26
- panel zewnętrzny JB304\_No15n (natynkowy)
- zasilacz 18VDC
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

#### Monitor JB304\_V26

##### Cechy i Funkcje:

- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- wyświetlacz 4" TFT-LCD
- integracja z dodatkowym unifonem audio JB304\_F7
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Wideo monitor JB304\_V26 zachwyca swoją prostą, stylową budową.

##### Parametry Techniczne:

Ekran: 4" TFT-LCD (Kolor)  
Rozdzielczość: TFT 960X234  
Wejście wideo: 1VP-P/75  
Audio SNR: 50dB  
Zniekształcenie audio: ≤5%  
Natężenie statyczne: ≤90mA  
Natężenie pracy: ≤160mA  
Zasilanie: DC18V±10%  
Temperatura pracy: -10 ~ +55  
Typ instalacji: natynkowy  
Wymiary: 180 x 115 x 21mm

**Obsługa zamków elektrycznych bez dodatkowych zasilaczy.**

##### Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwaną bądź garażową (niezależny przycisk do otwierania bramy - opcja)

#### Panel zewnętrzny JB304\_No15n

##### Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandaloodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- **moduł kamery SONY CCD**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy ( białe diody LED )
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż natynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
- **możliwość zamówienia bramofonu w innym kolorze, wg. palety RAL**

Panel zewnętrzny JB304\_No15n wykonany jest z odlewu aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne.

##### Parametry Techniczne:



---

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY  
Kamera: 1/3" CCD ( Kolorowa kamera SONY 1/3")  
Rozdzielczość: 420TV Linii  
Min. oświetlenie: 0.01 Lux  
Wyjście wideo: 1VP-P/75  
Czas interkomu: 120 Sekund  
Audio SNR: 35dB  
Zniekształcenie audio:  $\leq 7\%$   
Natężenie statyczne: 160mA  
Natężenie pracy: 410mA  
Zasilanie: DC12V $\pm 10\%$   
Temperatura pracy: -40 ~ +70  
Wymiary: 74 x 142 x 32mm