

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-n60no15ncf7-czytnik-p-7457.html>

Zestaw wideodomofonowy 7" N60/No15nc/F7 czytnik

Cena brutto	1 530,93 zł
Cena netto	1 244,66 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07843
Producent	Leelen

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 7" JB304_N60 (czarny lub biały)
- unifon głośnomówiący JB304_F7
- panel zewnętrzny JB304_No15nc wandaloodporny i wodoodporny
- czytnik magnetyczny (wbudowany)
- brelok zbliżeniowy IC - 3 sztuki w zestawie
- zasilacz 18VDC
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

Monitor JB304_N60

Cechy i Funkcje:

- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- integracja z dodatkowym unifonem audio JB304_F7
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Nowy super cienki, elegancki panel wewnętrzny wyposażony w płaską czołówkę i przyciski dotykowe, zachwyca swoją delikatną a zarazem solidną budową.

Parametry Techniczne:

Ekran: 7" TFT-LCD(Kolor)
Rozdzielczość: TFT 1440X234
Wejście video: 1VP-P/75
Audio SNR: 50dB
Zniekształcenie audio: ≤5%
Natężenie statyczne: ≤90mA
Natężenie pracy: ≤160mA
Zasilanie: DC18V±10%
Temperatura pracy: -10 ~ +55
Typ instalacji: natynkowy
Wymiary: 239 x 139 x 20mm

Obsługa zamków elektrycznych bez dodatkowych zasilaczy.

Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwaną bądź garażową (jeden niezależny przycisk do otwierania bramy w standardzie, można zamówić do 3 przycisków, proszę zaznaczyć ilość w uwagach przy zamówieniu)

Panel zewnętrzny JB304_No15nc

Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandaloodporny i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- **moduł kamery SONY CCD**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż natynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
- **panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !**
- **możliwość zamówienia bramofonu w innym kolorze, wg. palety RAL**



Panel zewnętrzny JB304_No15nc wykonany jest z odlewu aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwia otwarcie drzwi za pomocą karty bądź breloka.

Parametry Techniczne:

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY
Kamera: 1/3" CCD (Kolorowa kamera SONY 1/3")
Rozdzielczość: 420TV Linii
Min. oświetlenie: 0.01 Lux
Wyjście wideo: 1VP-P/75
Czas interkomu: 120 Sekund
Audio SNR: 35dB
Zniekształcenie audio: $\leq 7\%$
Natężenie statyczne: 160mA
Natężenie pracy: 410mA
Zasilanie: DC12V $\pm 10\%$
Temperatura pracy: -40 ~ +70
Wymiary: 74 x 142 x 32mm

Unifon głośnomówiący JB304_F7

Model rozmowy JB304_F7 przy podłączeniu z panelem wewnętrznym (monitorem) pełni funkcję intercom-u.
Np. Monitor montujemy w przedpokoju a telefon F-7 w sypialni.
Unifon JB304_F7 służy do rozmowy i sterowania zamkami elektrycznymi oraz bramą.

Parametry Techniczne:

Audio SNR: 50dB
Zniekształcenie audio: $\leq 5\%$
Zasilanie: DC18V $\pm 10\%$
Temperatura pracy: -10 ~ +55
Typ instalacji: natynkowy
Wymiary: 135 x 101 x 25mm