

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-n60no15pcdin-czytnik-p-7464.html>

## Zestaw wideodomofonowy 7" N60/No15pc/DIN czytnik

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto      | <b>1 571,58 zł</b> |
| Cena netto       | <b>1 277,71 zł</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>  |
| Numer katalogowy | <b>07850</b>       |
| Producent        | <b>Leelen</b>      |

### Opis produktu

#### Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 7" JB304\_N60 (czarny lub biały)
- panel zewnętrzny JB304\_No15pc wandalo i wodoodporny
- czytnik magnetyczny (wbudowany)
- brelok zbliżeniowy IC - 3 sztuki w zestawie
- zasilacz JB304\_18VDC\_DIN
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

#### Monitor JB304\_N60

##### Cechy i Funkcje:

- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- możliwość podłączenia dodatkowych telefonów stacjonarnych np. w sypialni
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Nowy super cienki, elegancki panel wewnętrzny wyposażony w płaską czołówkę i przyciski dotykowe, zachwyca swoją delikatną a zarazem solidną budową.

##### Parametry Techniczne:

Ekran: 7" TFT-LCD(Kolor)  
Rozdzielczość: TFT 1440X234  
Wejście wideo: 1VP-P/75  
Audio SNR: 50dB  
Zniekształcenie audio: ≤5%  
Natężenie statyczne: ≤90mA  
Natężenie pracy: ≤160mA  
Zasilanie: DC18V±10%  
Temperatura pracy: -10 ~ +55  
Typ instalacji: natynkowy  
Wymiary: 239 x 139 x 20mm

##### Obsługa zamków elektrycznych bez dodatkowych zasilaczy.

##### Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwaną bądź garażową (jeden niezależny przycisk do otwierania bramy w standardzie, można zamówić do 3 przycisków, proszę zaznaczyć ilość w uwagach przy zamówieniu)

#### Panel zewnętrzny JB304\_No15pc

##### Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandalo i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- **moduł kamery SONY CCD**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy ( białe diody LED )
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż podtynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozapędów dostępnych na polskim rynku
- **panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !**
- **możliwość zamówienia bramofonu w innym kolorze, wg. palety RAL**

Kamera No15pc wyposażona w czytnik kart magnetycznych jest dobrym pomysłem w systemie kontroli dostępu. Wygodne i szybkie otwieranie drzwi: wystarczy zbliżyć



---

brelok do kamery, a zamek elektryczny automatycznie otworzy drzwi.

**Parametry Techniczne:**

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY  
Kamera: 1/3" CCD ( Kolorowa kamera SONY 1/3")  
Rozdzielczość: 420TV Linii  
Min. oświetlenie: 0.01 Lux  
Wyjście wideo: 1VP-P/75  
Czas interkomu: 120 Sekund  
Audio SNR: 35dB  
Zniekształcenie audio:  $\leq 7\%$   
Natężenie statyczne: 160mA  
Natężenie pracy: 410mA  
Zasilanie: DC12V $\pm 10\%$   
Temperatura pracy: -40 ~ +70  
Wymiary puszki: 75 x 150 x 50mm  
Wymiary czołówki: 94 x 169mm