

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-n75bwno15pc-czytnik-p-7448.html>

Zestaw wideodomofonowy 7" N75Bw/No15pc czytnik

Cena brutto	1 419,04 zł
Cena netto	1 153,69 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07834
Producent	Leelen

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 7" JB304_N75B
- panel zewnętrzny JB304_No15pc wandaloodporny i wodoodporny
- czytnik magnetyczny (wbudowany)
- brelok zbliżeniowy IC - 3 sztuki w zestawie
- zasilacz JB304_18VDC
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

Panel wewnętrzny JB304_N75B

Cechy i Funkcje:

- **Pamięć zdarzeń (255 zdjęć)**
- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- dodatkowy przełącznik - **niezależne otwieranie bramy**
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- integracja z dodatkowym unifonem audio JB304_F7
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Wideo-monitor JB304_N75B wyposażony jest w super płaską czołówkę. Innowacyjny sposób instalacji pozwala na szybki montaż urządzenia: ramka wideomonitora przystosowana do standardowej puszkii elektrycznej, monitor N75B mocowany jest do ramki za pomocą magnesów.

JB304_N75B można zamontować pod tynk - równo ze ścianą. Obudowa podtynkowa dostępna w dziale „Akcesoria”.

Parametry Techniczne:

Ekran: 7" TFT-LCD(Kolor)
Rozdzielczość: 800x3x480
Wejście video: 1VP-P/75
Audio SNR: 50dB
Zniekształcenie audio: ≤5%
Natężenie statyczne: ≤90mA
Natężenie pracy: ≤160mA
Zasilanie: DC18V±10%
Temperatura pracy: -10 ~ +55
Typ instalacji: natynkowy
Kolor obudowy: czarny
Wymiary: 210 x 150 x 23mm

Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwną bądź garażową (jeden niezależny przycisk do otwierania bramy w standardzie)

Panel zewnętrzny JB304_No15pc

Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandaloodporny i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- **moduł kamery SONY CCD**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż podtynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
- **panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !**
- **możliwość zamówienia bramofonu w innym kolorze, wg. palety RAL**



Kamera No15pc wyposażona w czytnik kart magnetycznych jest dobrym pomysłem w systemie kontroli dostępu. Wygodne i szybkie otwieranie drzwi: wystarczy zbliżyć brelok do kamery, a zamek elektryczny automatycznie otworzy drzwi.

Parametry Techniczne:

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY

Kamera: 1/3" CCD (Kolorowa kamera SONY 1/3")

Rozdzielczość: 420TV Linii

Min. oświetlenie: 0.01 Lux

Wyjście wideo: 1VP-P/75

Czas interkomu: 120 Sekund

Audio SNR: 35dB

Zniekształcenie audio: $\leq 7\%$

Natężenie statyczne: 160mA

Natężenie pracy: 410mA

Zasilanie: DC12V $\pm 10\%$

Temperatura pracy: -40 ~ +70

Wymiary puszkki: 75 x 150 x 50mm

Wymiary czołówki: 94 x 169mm