

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-n75bw/no18p-szyfrator-p-7450.html>

Zestaw wideodomofonowy 7" N75Bw/No18p szyfrator

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07836
Producent	Leelen

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 7" JB304_N75B
- panel zewnętrzny JB304_No18p (wbudowany szyfrator)
- zasilacz JB304_18VDC
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

Panel wewnętrzny JB304_N75B

Cechy i Funkcje:

- **Pamięć zdarzeń (255 zdjęć)**
- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- dodatkowy przełącznik - **niezależne otwieranie bramy**
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- integracja z dodatkowym unifonem audio JB304_F7
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Wideo-monitor JB304_N75B wyposażony jest w super płaską czołówkę. Innowacyjny sposób instalacji pozwala na szybki montaż urządzenia: ramka wideomonitora przystosowana do standardowej puszki elektrycznej, monitor N75B mocowany jest do ramki za pomocą magnesów.

JB304_N75B można zamontować pod tynk - równo ze ścianą. Obudowa podtynkowa dostępna w dziale „Akcesoria”.

Parametry Techniczne:

Ekran: 7" TFT-LCD(Kolor)
Rozdzielczość: 800x3x480
Wejście wideo: 1VP-P/75
Audio SNR: 50dB
Zniekształcenie audio: ≤5%
Natężenie statyczne: ≤90mA
Natężenie pracy: ≤160mA
Zasilanie: DC18V±10%
Temperatura pracy: -10 ~ +55
Typ instalacji: natynkowy
Kolor obudowy: czarny
Wymiary: 210 x 150 x 23mm

Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwaną bądź garażową (jeden niezależny przycisk do otwierania bramy w standardzie)

Panel zewnętrzny JB304_No18p

Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandaloodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- **moduł kamery SONY CCD**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż podtynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaprzęgów dostępnych na polskim rynku
- **wbudowana klawiatura numeryczna (szyfrator)**



Bramofon JB304_No18p wyposażony jest w szyfrator, dzięki czemu zaprogramowanym kodem możemy otwierać drzwi.

Parametry Techniczne:

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY
Kamera: 1/3" CCD (Kolorowa kamera SONY 1/3")
Rozdzielczość: 420TV Linii
Min. oświetlenie: 0.01 Lux
Wyjście wideo: 1VP-P/75
Czas interkomu: 120 Sekund
Audio SNR: 35dB
Zniekształcenie audio: $\leq 7\%$
Natężenie statyczne: 160mA
Natężenie pracy: 410mA
Zasilanie: DC12V $\pm 10\%$
Temperatura pracy: -40 ~+70
Wymiary puszkki: 86.4x154.4x55.8mm
Wymiary czołówki: 102x175x37.5 mm