

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-v25no15pc-czytnik-p-7437.html>

Zestaw wideodomofonowy 7" V25/No15pc czytnik

Cena brutto	1 346,41 zł
Cena netto	1 094,64 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07823
Producent	Leelen

Opis produktu

Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 7" JB304_V25
- panel zewnętrzny JB304_No15pc wandalo i wodoodporny
- czytnik magnetyczny (wbudowany)
- brelok zbliżeniowy IC - 3 sztuki w zestawie
- zasilacz 18VDC
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

Monitor JB304_V25

Cechy i Funkcje:

- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi, furtki i bramy
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- integracja z dodatkowym unifonem audio JB304_F7
- 10 akordów dzwonka do wyboru
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy

Monitor 7" JB304_V25 swoim prostym wyglądem wpasuje się w każde otoczenie, stosowany jest zarówno w prywatnych domach, biurach, magazynach lub do innych celów kontroli dostępu.

Parametry Techniczne:

Ekran: 7" TFT-LCD (Kolor)
Rozdzielczość: TFT 1440X234
Wejście wideo: 1VP-P/75
Audio SNR: 50dB
Zniekształcenie audio: ≤5%
Natężenie statyczne: ≤90mA
Natężenie pracy: ≤160mA
Zasilanie: DC18V±10%
Temperatura pracy: -10 ~ +55
Typ instalacji: natynkowy
Wymiary: 244 x 157 x 26mm

Obsługa zamków elektrycznych bez dodatkowych zasilaczy.

Można otworzyć:

- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwaną bądź garażową (niezależny przycisk do otwierania bramy)

Panel zewnętrzny JB304_No15pc

Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandalo i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- **moduł kamery SONY CCD**
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż podtynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
- **panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !**
- **możliwość zamówienia bramofonu w innym kolorze, wg. palety RAL**

Kamera No15pc wyposażona w czytnik kart magnetycznych jest dobrym pomysłem w systemie kontroli dostępu. Wygodne i szybkie otwieranie drzwi: wystarczy zbliżyć



brelok do kamery, a zamek elektryczny automatycznie otworzy drzwi.

Parametry Techniczne:

Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY
Kamera: 1/3" CCD (Kolorowa kamera SONY 1/3")
Rozdzielczość: 420TV Linii
Min. oświetlenie: 0.01 Lux
Wyjście wideo: 1VP-P/75
Czas interkomu: 120 Sekund
Audio SNR: 35dB
Zniekształcenie audio: $\leq 7\%$
Natężenie statyczne: 160mA
Natężenie pracy: 410mA
Zasilanie: DC12V $\pm 10\%$
Temperatura pracy: -40 ~ +70
Wymiary puszki: 75 x 150 x 50mm
Wymiary czołówki: 94 x 169mm