

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-vdp-30a3-orion-p-7953.html>

Zestaw wideodomofonowy 7'' VDP-30A3 Orion

Cena brutto	888,99 zł
Cena netto	722,76 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08353
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Zestaw VDP-30A3 "ORION" składa się z:

- kasety zewnętrznej VDA-10A3,
- monitora VDA-12A3,
- zasilacza VZA-63A3.

Zestaw zasilany jest napięciem stałym 12V z zasilacza będącego na wyposażeniu zestawu. Istnieje możliwość zasilania zestawu zasilaczem 12V DC montowanego na szynie DIN (element wyposażenia dodatkowego). Specjalny daszek ochronny zabezpiecza moduł zewnętrzny przed skutkami warunków atmosferycznych (montaż natynkowy).

Charakterystyka zestawu:

- kolorowy wyświetlacz TFT LCD o przekątnej 7 cali,
- wysokiej jakości kamera z przetwornikiem obrazu CCD 1/4",
- bezsłuchawkowy (głośnomówiący) moduł wewnętrzny,
- możliwość obserwacji osoby dzwoniącej i podglądu tego co dzieje się w polu obserwacji kamery,
- 16 melodii gongu do wyboru,
- bezpośrednie sterowanie rygłem elektromagnetycznym służącym do otwierania drzwi po wywołaniu z zewnątrz lub po wywołaniu funkcji podglądu na monitorze,
- obsługa drugiego wejścia poprzez dodatkowy przycisk otwierania bramy wjazdowej/garażowej na monitorze,
- płynna regulacja parametrów monitora (jasność, nasycenie kolorów, głośność),
- małogabarytowa i wandaloodporna kasetka wykonana ze stopu aluminium, lakierowanego i szlifowanego- odporna na warunki atmosferyczne,
- widzenie w nocy - podczerwień (6 diod),
- 1-lokatorska kasetka,
- montaż natynkowy,

- daszek ochronny w zestawie,
- możliwość rozbudowy zestawu o monitor VDA-12A3,
- prostota obsługi i montażu.

NAZWA OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:	TREŚĆ OPISU SZCZEGÓŁOWEGO:
Napięcie zasilania	12V DC
Pobór mocy w stanie czuwania	2 W
Pobór mocy podczas pracy	7 W
Rodzaj komunikacji	przewodowa
Ilość przewodów łączących	4
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD 7"
Wielkość ekranu	7"
Rozdzielczość obrazu	800 x 480 pikseli
Pamięć obrazów zewnętrzna	brak
Pamięć obrazów wewnętrzna	brak
Kąt widzenia kamery w poziomie	60°
Kąt widzenia kamery w pionie	45°
Max. liczba lokatorów	1
Wymiary modułu wewn. - wysokość	152 mm
Wymiary modułu wewn. - szerokość	215 mm
Wymiary modułu wewn. - głębokość	18 mm
Wymiary kasety zewn. - wysokość	144 mm
Wymiary kasety zewn. - szerokość	64 mm
Wymiary kasety zewn. - głębokość	52 mm
Temperaturowy zakres pracy	-18°C...+50°C
Funkcje dodatkowe	przycisk otwierania bramy /drugiej furtki
Oświetlenie nocne	6 diod LED - IR
Masa netto	0,58 kg
Masa brutto	1,09 kg
Typ opakowania	Karton
Wymiary opakowania - wysokość	210 mm
Wymiary opakowania - szerokość	355 mm
Wymiary opakowania - głębokość	80 mm