

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-vdp-31a3-orion-plus-p-15888.html>



Zestaw wideodomofonowy 7" VDP-31A3 Orion Plus

Cena brutto	888,99 zł
Cena netto	722,76 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17348
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Wideodomofon jednorodzinny Eura VDP-31A3 Orion+ jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących prostych rozwiązań w wysokiej jakości. W skład zestawu wideodomofonowego wchodzi: monitor VDA-20A3, kasetka zewnętrzna VDA-13A3 oraz zasilacz 12V DC - VZA-63A3.

Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem elektromagnetycznym przy wejściu na posesję, wideodomofon umożliwia obsługę drugiego wyjścia, np. bramy. Głośnomówiący monitor VDA-20A3 wyposażony jest w pokrętła regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad nimi użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu, a przesuwając przełącznik - zmienić jej głośność. Dodatkowo monitor wyposażono w pamięć mogącą pomieścić do 100 zdjęć.

Wyposażona w daszek ochronny kasetka zewnętrzna VDA-13A3, o współczynniku ochrony IP44 umożliwia prawidłową pracę wideodomofonu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysokiej jakości kamera o rozdzielczości 700TVL zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 6 diodom LED (podczerwień) umożliwiającym podgląd otoczenia kasetki zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia.

Specyfikacja techniczna

Zestaw	
System	Eura Connect
Monitor	VDA-20A3
Kasetka zewnętrzna	VDA-13A3
Zasilacz	VZA-63A3
Napięcie zasilania	12 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Nie
Możliwa rozbudowa	Nie
Monitor	
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	12 V DC
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	2 W / 7 W

Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Ilość wyjść przekaźnikowych	1
Slot kart (SD / micro SD)	brak
Pamięć wewnętrzna obrazów	100 zdjęć
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	151 x 214 x 22 mm
Waga netto monitora	401 g
Kaseta zewnętrzna	
Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego	Brak
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,2 W / 5 W
Rozdzielczość obrazu	700 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	55°
Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Czas aktywacji rygla	3 s
Materiał obudowy	Stop aluminium
Ilość wyjść przekaźnikowych	Brak
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	6 diod LED (podczerwień)
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Czytnik lini papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +50°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	144 x 64 x 52 mm
Waga netto kasety	178 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	211 x 355 x 80 mm
Waga brutto opakowania	1154 g
Typ opakowania	Karton