

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-7-vdp-49a5-2easy-p-14562.html>



Zestaw wideodomofonowy 7" VDP-49A5 2Easy

Cena brutto	1 179,00 zł
Cena netto	958,54 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15818
Producent	Eura-Tech

Opis produktu

Wideodomofon jednorodzinny VDP-49A5 z serii Eura 2 Easy to urządzenie realizujące kontrolę dostępu do strefy wejścia na teren posesji. Wideodomofon umożliwia nawiązanie dwustronnego połączenia z osobą dzwoniącą oraz zwalnianie rygła elektromagnetycznego znajdującego się przy furtce.

Kaseta zewnętrzna wideodomofonu, wykonana jest ze stali nierdzewnej, odpornej na opady atmosferyczne. Urządzenie wyposażone jest w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 500TVL z szerokokątnym obiektywem, o polu widzenia równym - 105°. Dodatkowo kasetę zewnętrzną posiada oświetlenie nocne, w postaci 3 białych diod LED.

Ultracienki, głośnomówiący monitor wideodomofonu z ekranem o przekątnej 7", posiada tekstowe menu w języku polskim. Urządzenie posiada dotykowe przyciski funkcyjne, umieszczone pod ekranem, dzięki którym możemy bezpośrednio obsługiwać 2 niezależne rygle elektromagnetyczne.

Wideodomofon Eura Pro 2 Easy VDP-49A5 może zostać rozbudowany o kamery zewnętrzne, a po podłączeniu drugiego monitora istnieje możliwość aktywacji funkcji interkomu.

Specyfikacja techniczna

Zestaw	
System	Eura 2 Easy
Monitor	VDA-49A5
Kaseta zewnętrzna	VDA-75A5
Zasilacz	VZA-57A5
Napięcie zasilania	24 V DC
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Ilość przewodów łączących	2, bez polaryzacji
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wejść	2
Interkom	Tak
Możliwa rozbudowa	Tak
Monitor	
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	0,16 W / 5,8 W

Wielkość ekranu monitora	7"
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Rozdzielczość ekranu	800 × 480 pikseli
Ekran dotykowy	Nie
Ilość wyjść przełącznikowych	Brak
Slot kart (SD / micro SD)	brak
Pamięć wewnętrzna obrazów	Brak
Możliwość rejestracji filmów	Nie
Ilość melodii gongu	20
Głośnomówiący	Tak
Język menu	Polski
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	+10°C ~ +48°C
Wymiary monitora (W x SZ x G)	140 x 220 x 17.5 mm
Waga netto monitora	340 g
Kaseta zewnętrzna	
Napięcie zasilania zwalnicza rygla	12 V DC
Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca)	0,79 W / 2,64 W
Rozdzielczość obrazu	500 TVL
Kąt widzenia kamery w poziomie	105°
Typ przetwornika kamery	Kolor ARS 1/4" ACS 4T
Czas aktywacji rygla	1 ~ 30 s
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Ilość wyjść przełącznikowych	1
Sposób montażu kasety zewn.	Natynkowy
Regulacja położenia oka kamery	Nie
Oświetlenie nocne	3 diody LED - światło białe
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Szyfrator	Nie
Czytnik linii papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP54
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18°C ~ +40°C
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	145 x 90 x 23 mm
Waga netto kasety	520 g
Dane logistyczne	
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	258 x 235 x 111 mm
Waga brutto opakowania	1980 g
Typ opakowania	Karton