

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis603-p-p-24294.html>



Zestaw wideodomofonowy DS-KIS603-P

Cena brutto **1 692,48 zł**

Cena netto **1 376,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **26910**

Producent **Brak**

Opis produktu

WIDEODOMOFON:

Kompatybilność:	Wideodomofony IP Hikvision II generacji
Przetwornik:	2 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080
Kąt widzenia kamery:	129 °
Oświetlacz IR:	
Oświetlacz LED:	
Czujnik PIR:	
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Wbudowany czytnik zbliżeniowy :	MIFARE 13.56 MHz
Zasięg transmisji bezprzewodowej:	Zasięg ograniczony jedynie dostępnością sieci Wi-Fi
Standard Wi-Fi:	IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n
Interfejs sieciowy:	<ul style="list-style-type: none"> • Ethernet • Wi-Fi
Interfejs RS-485:	
Wyjście wideo:	
Format wideo:	H.264
Obsługiwane formaty audio:	G.711
Wejścia alarmowe:	4 szt.
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Komunikacja dwukierunkowa,

	<ul style="list-style-type: none"> • Pełna obsługa przez sieć : WiFi / LAN, • Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża, • Wideodomofon jest montowany natynkowo • Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych, bez zastosowania panelu wewnętrznego
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af) • 12 V DC / 830 mA (max)
Pobór mocy:	< 10 W
Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Mocowanie:	Natynkowe
Kolor:	Czarny + Szary
Klasa szczelności:	IP65
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	65 x 138 x 30 mm

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony IP Hikvision
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n, • Wbudowany mikrofon, • Wbudowane głośniki, • Komunikacja dwukierunkowa, • Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy, • Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,

	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca z kamerami IP Hikvision, • Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami, • Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka • Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo • Obsługa kart microSD max. 32 GB, 16 GB w zestawie • Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. • Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	123456
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 6 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm