

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ds-kis702-p-21432.html>



## Zestaw wideodomofonowy DS-KIS702

Cena brutto **2 827,77 zł**

Cena netto **2 299,00 zł**

Czas wysyłki **24 godziny**

Numer katalogowy **23586**

### Opis produktu

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION z 7" dotykowym monitorem oraz kontrolerem wyposażonym w 4 magistrale 2-przewodowe. Wideodomofon jest montowany w obudowie natynkowej.

Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych.

Załączony kontroler DS-KAD704 umożliwia również połączenie systemu wideodomofonowego z siecią LAN oraz za jej pośrednictwem do Internetu.

### SPECYFIKACJA

#### WIDEODOMOFON:

Kompatybilność:	HIKVISION 2-wire
Przycisk dzwonka:	1 szt.
Przetwornik:	2.1 Mpx CMOS
Rozdzielczość kamery:	1920 x 1080 - 1080p
Kąt widzenia kamery:	180 °
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Oświetlacz IR:	
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, RTSP
Wejścia alarmowe:	4 szt.

Wyjścia przekaźnikowe:	2 x NO/NC
Wybrane cechy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa,</li> <li>• Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża,</li> <li>•</li> </ul> <p>Montaż modułów serii DS-KD-xx odbywa się w dedykowanych obudowach serii DS-KD-ACF (obudowy podtynkowe) oraz DS-KD-ACW (obudowy natynkowe)</p>
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 V DC - HIKVISION 2-wire</li> <li>• 12 V DC (brak zasilacza w zestawie)</li> </ul>
Pobór mocy:	<p>&lt; 16 W @ 24 V DC &lt; 20 W @ 12 V DC</p>
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Obudowa:	Metalowa
Kolor:	Czarny
Klasa szczelności:	IP65
Waga:	0.38 kg

Wymiary:	100 x 98 x 44 mm
----------	------------------

PANEL WEWNĘTRZNY:

Kompatybilność:	Modułowe wideodomofony Hikvision 2-wire
Ekran:	7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość:	1024 x 600
Pamięć wewnętrzna:	128 MB (wbudowana)
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,</li> <li>• Wbudowany mikrofon,</li> <li>• Wbudowane głośniki,</li> <li>• Komunikacja dwukierunkowa,</li> <li>• Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,</li> <li>• Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,</li> <li>• Współpraca z kamerami IP Hikvision,</li> <li>• Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,</li> <li>• Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo</li> <li>• Obsługa kart microSD - max. 32 GB - 16 GB w zestawie,</li> <li>• Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200.</li> <li>• Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych</li> </ul>
Sterowanie:	pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora:	888999
Domyślne hasło zabezpieczania strefy:	123456
Wejścia alarmowe:	8
Wyjścia alarmowe:	2
Zasilanie:	24 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy:	≤ 6 W
Kolor:	Czarny + Srebrny
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	200 x 140 x 25 mm

**OBUDOWA:**

Liczba montowanych modułów:	1 szt.
-----------------------------	--------

Materiał wykonania:	Aluminium
Kolor:	Grafitowy
Waga:	0.32 kg
Wymiary zewnętrzne:	117 x 107 x 37 mm

Switch:

Ilość portów:	4 x HIKVISION 2-wire , 1 x RJ-45
Kompatybilność:	Instalacja domofonowa 2-przewodowa Hikvision
Wybrane cechy:	montaż na szynie DIN, TS-35
Zasilanie:	24 V DC
Obudowa:	Plastikowa
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.25 kg
Wymiary:	144 x 90 x 66 mm

Dane ogólne:

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, serbski, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	305301917

•