

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-ds-kis703-p-p-25330.html>

## Zestaw wideodomofonowy IP DS-KIS703-P

Cena brutto	<b>1 332,23 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>1 083,11 zł</b>
------------	--------------------

Numer katalogowy	<b>28077</b>
------------------	--------------

Producent	<b>Brak</b>
-----------	-------------

### Opis produktu

#### ZESTAW WIDEODOMOFONOWY VILLA DS-KIS703-P (KIT-D2-PL703) - HIKVISION

Wideodomofon DS-KIS703-P jest rozwiązaniem dwużyłowym typu Plug&Play, charakteryzującym się niezwykle uproszczonym procesem instalacji oraz konfiguracji, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemów sieciowych. Urządzenie umożliwia komunikację poprzez aplikację mobilną Hik-Connect poprzez połączenie sieciowe między stacją wewnętrzną a routerem (przez WiFi).

Dodatkową cechą, wyróżniającą ten zestaw jest wymóg zasilania tylko i wyłączenie stacji wewnętrznej, która doprowadza zasilanie do pozostałych elementów systemu - stacji bramowej oraz jednego zamka elektromagnetycznego.

Zastosowanie interfejsu dwużyłowego pozwala na stosowanie tego modelu również w starszych instalacjach wideodomofonowych.

#### Najważniejsze cechy zestawu:

- Dwużyłowa, prosta instalacja na niemal dowolnym rodzaju przewodu
- Wbudowana kamera szeroką ta o rozdzielczości FullHD
- Monitor dotykowy 7" LCD z intuicyjnym menu graficznym
- Wyraźna komunikacja głosowa z osobą dzwoniącą
- Możliwość otwierania dwóch wejść (np. furtka + brama)

- Obsługa rozmów, otwierania oraz podglądu na żywo w aplikacji mobilnej HikConnect
- Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
- Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
- Wbudowany moduł Wi-Fi do prostego połączenia z domową siecią internetową
- Możliwość montażu stacji bramowej natynkowo lub podtynkowo

#### Parametry techniczne stacji bramowej DS-KV8103-IMPE2:

- Kamera: 2Mpx Full HD
- Kąt widzenia: poziom 144°, pion 95°
- Oświetlacz podczerwieni: Tak, do 3m
- Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
- Podświetlenie przycisku: LED
- Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO
- Zasilanie elektrozaczepek: x1 (12V 1A)
- Zasilanie: ze stacji wewnętrznej
- Klasa szczelności: IP65
- Materiał: stop metalu
- Wymiary: 169 × 110 × 31 mm
- Montaż: natynkowy/podtynkowy

#### Parametry techniczne monitora DS-KH6320-WTPE2:

- Wyświetlacz: 7" LCD dotykowy
- Rozdzielczość: 1024x600
- Wbudowany mikrofon: Tak
- Wbudowany głośnik: Tak
- Rodzaj instalacji: 2-żyłowa
- Interfejs sieciowy: WiFi
- Zdalna obsługa: aplikacja Hik-Connect, iVMS-4200
- Wejścia alarmowe: 8
- Wsparcie RS-485: Tak
- Zasilanie 24V DC
- Pobór mocy: <8W

- Wymiary: 200 × 140 × 23.6 mm
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Montaż: nawierzchniowy (akcesoria montażowe w zestawie)

#### Stacja bramowa DS-KV8103-IMPE2

##### System

System operacyjny	Embedded Linux
Tryb obsługi	Jednoprzyciskowy
Pamięć Flash	32M
Pamięć RAM	256 Mb

##### Wideo

Kamera	2Mpx HD
Oświetlacz podczerwieni IR	do 3 metrów
BLC	Wspiera
DNR	Wspiera
WDR	Mechaniczny (True WDR)
FOV (kąt widzenia)	Horyzontalnie: 144° Pionowo: 95°

##### Kompresja obrazu

Standard kompresji	H.264
Dual stream	Tak
Framerate	

- Główny: 1080p@30fps, 720p@30fps
- Pomocniczy: 4CIF

##### Rozdzielczość strumieni

- Główny: 1920 × 1080p, 720p
- Pomocniczy: 704 × 576

##### Funkcje smart

Detekcja ruchu	Tak
Anti-Flicker	50 Hz, 60 Hz

##### Audio

Komunikacja	Głosowa dwustronna
Audio input	Mikrofon - wbudowany, wielokierunkowy
Audio output	Głośnik - wbudowany
Kompresja audio	G.711 U, G.711 A @64 Kbps
Funkcje dodatkowe	Redukcja szumów, usuwanie echa

##### Sieć

Interfejs sieciowy	WiFi
Protokoły sieciowe	TCP/IP, RSTP

### Sterowanie

Typ stacji	jednoabonamentowa
Rodzaj instalacji	2-żyłowa
RS-485	1
Port DEBUG	1
Wejścia alarmowe	2
GND	1
TAMPER switch	1

### Kontrola dostępu

Przełącznik	2
Wyjście zasilania	1 (12V/1A Output)
Czytnik zbliżeniowy	brak

### Ogólne

Klasa szczelności	IP65
Materiał	Stop metalu
Wskaźnik stanu	3 x LED
Zasilanie	Ze stacji wewnętrznej
Pobór mocy	□10 W
Temp. pracy	-40° C to +53° C
Dopuszczalna wilgotność	10% to 95%
Montaż	natynkowy / podtynkowy
Wymiary	169 × 110 × 31 mm
Waga	476g

### Monitor DS-KH6320-WTPE2

#### System

System operacyjny	Embedded Linux
Pamięć Flash	32M
Pamięć RAM	128Mb

#### Ekran

Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość	1024x600
Rodzaj matrycy	TFT LCD, kolor
Tryb działania	dotykowy (pojemnościowy)
Jasność	konfigurowalna

#### Audio

Wejście audio	Wbudowany, wielokierunkowy mikrofon
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Kompresja	G.711 U, G.711 A
Funkcje audio	Redukcja szumów, usuwanie echa

#### Sieć

Prędkość połączenia	10/100 Mbps
Interfejs WiFi	Wbudowany, Wi-Fi 802.11b/g/n
Interfejs 2-żyłowy	1
Wejście alarmowe	8
Debug port	1
RS-485	1

#### Ogólne

Zasilanie	24V DC
Pobór mocy	≤ 8 W
Temp. pracy	-10 °C to 55°C
Wilgotność	10% to 90%
Wymiary	200 mm × 140 mm × 23.6 mm



---

Waga

335g