

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-hyu-557-p-17103.html>

Zestaw wideodomofonowy IP HYU-557



Cena brutto	2 827,57 zł
Cena netto	2 298,84 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18736
Producent	Hyundai

Opis produktu

Stacja wideodomofonowa wideo

- Stacja wideodomofonowa IP dla małych obudów z 1 przyciskiem wywołania
- Sistema operativo Linux OS
- Kolorowa kamera IP 1,3 MP
- Rozdzielczość: 720P (1280x720) przy 25 fps
- Autoadaptacyjne diody podczerwieni
- H.264
- Czytnik kart zbliżeniowych Mifare
- Kompatybilny z zewnętrznymi czytnikami RS-485 (protokół HYUNDAI)
- Zdalne odblokowanie za pomocą oprogramowania klienckiego lub aplikacji (wymaga wewnętrznej konsoli)
- Obsługa sabotażu alarmu i alarmu za pomocą styku magnetycznego
- G.711u
- Wbudowany mikrofon dookólny i głośnik
- 2-drożny dźwięk z funkcją tłumienia szumów i echa
- Automatyczna adaptacja Ethernet 10/100 Mb / s
- Protokoły sieciowe: TCP / IP i RTSP
- Alarm: 4 wejścia / 1 wyjście
- Półdupleks RS485
- Metalowa skrzynka
- IP65
- Temperatura pracy -40 ° C + 60 ° C
- Robocza wilgotność względna: 10% ~ 90%
- Zasilanie: 12V DC
- Zasilanie przez kabel sieciowy do 40 metrów (wymaga HYU-560)
- Zużycie: <12W
- Wymiary: 182 x 100 x 33 mm

Monitor kolorowy IP

- Wewnętrzny monitor IP z 7 "pojemnościowym ekranem dotykowym
- Rozdzielczość: 1024 x 600
- Pojemnościowe przyciski dotykowe
- 0,3 Mpx kamera IP
- H.264
- System operacyjny Linux
- Komunikacja audiowizualna z użyciem zestawu głośnomówiącego między monitorem a stacją wideo
- G.711u
- Wbudowany mikrofon dookólny i głośnik
- Obsługiwane monitorowanie wideodomofonów i kamer zewnętrznych
- Zdalne odblokowanie za pomocą oprogramowania klienckiego lub aplikacji
- Zintegrowany procesor SOC (wysoka wydajność)
- Kompatybilny z czujnikiem wejścia alarmu 8 kanałów
- Menajes de alarma a la estación maestra, al oprogramowanie klienta o a la app una vez que se activa el sensor de alarma
- Funkcja powiadamiania o wiadomościach (w zestawie wiadomość pisemna i głosowa)
- Wsparcie dla społeczności
- Alarm: 2 wejścia / 2 wyjścia
- Gniazdo kart microSD do 32 GB (karta nie jest dołączona)

- Port półduplexu RS485
- Automatyczna adaptacja Ethernet 10/100 Mb / s
- Protokoły sieciowe: TCP / IP y RTSP
- Wbudowane WiFi
- Zasilanie: 12 V DC / PoC (wymaga HYU-560)
- Temperatura pracy: -10 ° C ~ + 55 ° C
- Robocza wilgotność względna: 10% ~ 90%
- Nie nadaje się do użytku na zewnątrz
- Wymiary: 217 x 142 x 26 mm