

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/zestaw-wideodomofonowy-ip-s06mp-si53w-wifi-p-24633.html>

Zestaw wideodomofonowy IP S06MP/SI53W WiFi

Cena brutto	2 298,87 zł
Cena netto	1 869,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27257
Producent	HatPol Leelen

Opis produktu

Prezentujemy zestaw wideo domofonowy z niezwykłymi możliwościami, technologia Voip pozwala na stworzenie profesjonalnego systemu szytego na miarę 21 wieku!

Dzięki prezentowanemu rozwiązaniu możemy połączyć dwa standardy, technologię bezpośredniego połączenia z wideomonitorem oraz niezależną pracę wideodomofonu ze smartfonem, laptopem czy tabletem stosując całkowicie darmowe oprogramowanie.

Główne cechy i funkcje wideodomofonu S06MP:

- Trzy wyjścia przekaźnikowe (np. furtka, brama, światło)
- Oświetlacz IR do pracy w nocy
- Zdalny dostęp do bramofonu w czasie rzeczywistym (darmowe aplikacje - Windows, Android, iOS)
- Obrotowy uchwyt mocujący, regulacja kąta patrzenia w poziomie 180°
- Sterowanie bramofonem za pomocą telefonu voip, komputera oraz urządzeń mobilnych
- Temperatura pracy od -40°C do + 50°C
- Klasa szczelności IP65
- Rejestracja odwiedzających na ruch lub ciągła
- Zapis nagrań na dysk twardy lub na serwer FTP
- Wysyłanie zdjęć odwiedzających na e-mail
- Zasilanie PoE lub standardowe 12VDC
- Dostępne osobne moduły zbliżeniowe Mifare lub Unique (opcja)
- Niewielkie wymiary (SxWxG): 73 x 166 x 51mm
- Można podłączyć kilku użytkowników do jednego bramofonu

- Funkcja rozpoznawania twarzy, do 30 lokatorów
- Jeden użytkownik może obsługiwać kilka bramofonów
- Wbudowany protokół SIP, Modbus
- Jakość dźwięku: full duplex

Wideodomofon zawiera:

Bramofon + Płyta CD (z dokumentacją i oprogramowaniem)
Wspornik (składający się z 2 części)
Wtyczki RJ45 (2 szt.)
Moduł 3-przełącznikowy
Zestaw mocowań + śruba
Zasilacz 12VDC 2A

Wideo-monitor Safe SI53w - VOIP

Wideo-monitor z szeroką gamą funkcji:

Wideo-monitor SI53w to wielofunkcyjne urządzenie komunikacyjne, zarządzane przez WEB SERVICE (WWW), które może pracować jako ekran dotykowy wewnątrz mieszkania lub w biurze, zapewniając stabilną, wysokiej jakości komunikację audio i wideo z panelami telefonicznymi, innymi monitorami voip i bramofonami Safe IP obsługującymi protokół SIP 2.0.

Najważniejsze cechy i zalety:

- stylowy design
- smukła, kompaktowa obudowa
- 7-calowy ekran dotykowy z trybem oszczędzania energii
- możliwość wykonania połączenia z dowolnym innym urządzeniem sieciowym obsługującym protokół SIP v2.0
- zasilanie z PoE lub z 12VDC
- wbudowany moduł WiFi 2,4Bhz
- sterowanie przełącznikami w bramofonie za pomocą protokołu DTMF oraz HTTP
- zaprojektowany do montażu na puszkę kwadratową o rozstawie śrub 60mm
- obsługa kamer IP za pomocą Onvif oraz RTSP
- w pełni programowalne klawisze funkcyjne oraz programowe
- po podłączeniu czujników ruchu, dymu, sygnalizatora itp. można stworzyć jednocześnie system alarmowy
- wbudowane 4 Linie SIP

Wbudowany system operacyjny:

Systemu operacyjny: Linux

Ekran dotykowy:

Typ ekranu: Aktywna matryca LCD/TFT
Rozmiar: 7 cali
Rozdzielczość: QVGA, CIF, VGA, 4CIF, 720P, 1080P
Typ matrycy: pojemnościowa

Pamięć:

RAM: 128 MB
Flash: 128 MB

Wideo:

Strumień kodowania: H.264

Audio:

Funkcje: wbudowany mikrofon i głośnik

Interfejsy:

Ethernet: RJ45, 10 / 100MB / s, DHCP, kompatybilny z PoE IEEE802.3af
8 x wejście alarmowe
1 x Interfejs RS485

Montaż:

Na ścianie
Na biurku (wymagany osoby uchwyt)

Środowisko operacyjne:



Temperatura: od 0 ° do 45 ° C
Wilgotność: 10% do 90% (bez kondensacji)

Parametry fizyczne:

Wymiary urządzenia: 176 x 140 x 18 mm
Waga urządzenia: 274g
Wielkość opakowania detalicznego: 193 x 154 x 39 mm
Masa opakowania detalicznego: 350g

Zastosowanie:

Wideo-domofon w mieszkaniu
Wideo-monitor SIP w biurze firmowym
Wideo-monitor w pokoju hotelowym - interkom
Wideo-monitor dla sekretarki oraz jednostki ochrony
Element domowego systemu alarmowego
Uniwersalny telefon typu Voip

W zestawie monitora SIP SI53W znajduje się:

- wideo-monitor SI53w
- opakowanie
- uchwyt naścienny
- przewody połączeniowe